

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Sealtite 200 ACC Base

Artikelnummer

Artikelnummer	Beskrivning
794	

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Lim/fästmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Företag: DGE Smart Specialty Chemicals
Adress: A. van Leeuwenhoekweg 38 C12
Postnr: 2408
Ort: AN Alphen a/d Rijn
Land: NEDERLÄNDERNA
Telefon: +31 172 748 200
Hemsida: www.dge-europe.com

Distributör

Företag: GA Lindberg ChemTech AB (SDB)
Adress: Box 6044
Postnr: 16406
Ort: Kista
Land: SVERIGE
E-post: sdb@galindberg.se
Telefon: +46 (0)20 732 000
Kontaktperson: Namn: Jane Prochazka, E-post: jane.prochazka@galindberg.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Mindre akuta förgiftningsfall: Giftinformationscentralen: 010 456 6700 112 - begär Giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

2.2 Märkningsuppgifter

Innehåller

Ämne: Titandioxid;

Tilläggsinformation

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH212 Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

2.3 Andra faror

Produkten innehåller PBT- eller vPvB-ämnen. D4, D5, D6.
Produkten innehåller inga hormonstörande komponenter i nivåer på 0,1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.	Koncentration	Noteringar	CLP-klassificering
Kalciumkarbonat	471-34-1 207-439-9	41 -< 49 %		
Titandioxid	13463-67-7 236-675-5	1,17 -< 1,31 %		Carc. 2;H351 (Inhalation.)
Dodecamethylcyclhexa siloxane	540-97-6 208-762-8	0,47 -< 0,58 %		
decamethylcyclopentasil oxane	541-02-6 208-764-9	0,19 -< 0,24 %		
oktametylcyklotetrasilox an	556-67-2 209-136-7	0,19 -< 0,23 %		Repr. 2;H361f Aquatic Chronic 1;H410 M (chronic): 10

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:	Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av andningssvårigheter.
Förtäring:	Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Akut läkarvård behövs ej.
Hudkontakt:	Tvätta huden med vatten.
Ögonkontakt:	Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och uppsök läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kiseloxider. Kolmonoxid och koldioxid. Metalloxider. Farliga gaser bildas vid brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skicka förorenat släckvatten till destruktion. Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Använd lämpliga skyddskläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem. Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig avfallsbehållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 för säker hantering. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 11 för toxikologi. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Ät, drick och rök inte under pågående arbete. Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras inlåst. Måste förvaras i originalförpackningen eller i motsvarande förpackning med korrekt CLP-märkning. Får ej förvaras tillsammans med följande: Oxideringsmedel.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet

Ämnesnamn	Tidsperiod	ppm	mg/m ³	Fiber/cm ³	Kommentar	Anm
Titandioxid	KGV					
Titandioxid	NGV		5		Totaldamm	

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

Rättslig grund:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14.

Övrig information:

Även om några komponenter i denna produkt kan ha yrkeshygieniska gränsvärden så förväntas ingen exponering för dessa ämnen under normal hantering, på grund av materialets fysikaliska egenskaper.

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

PNEC / DNEL

Sealtite 200 ACC Base

20240725

Uppskattad nolleffektkoncentration oktametylcyclotetrasiloxan [D4]

Avdelning	PNEC
Sötvatten	0,0015 mg/l
Havsvatten	0,00015 mg/l
Reningsverk	10 mg/l
Sötvattenssediment	3 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Havssediment	0,3 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Jord	0,84 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Oralt	41 mg/kg föda

Dodekametyl cyklohexasiloxan

Avdelning	PNEC
Sötvattenssediment	13,5 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Havssediment	1,35 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Oralt	66,7 mg/kg föda

Dekametylcyklopentasiloxan

Avdelning	PNEC
Sötvatten	> 0,0012 mg/l
Havsvatten	> 0,00012 mg/l
Sötvattenssediment	11 mg/kg
Havssediment	1,1 mg/kg
Jord	2,54 mg/kg
Reningsverk	10 mg/l
Oralt	16 mg/kg föda

Kalciumkarbonat behandlad med stearinsyra

Avdelning	PNEC
Reningsverk	100 mg/l

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

Sealtite 200 ACC Base

20240725

Härledd nolleffektnivå
stanoxiid, (i form av pulver som innehåller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm)

Arbetslagare

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning	
n.a.	n.a.		n.a.	n.a.		n.a.	n.a.		n.a.	0,170 mg/m ³	

Konsument

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning		Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,028 mg/m ³	

oktametylcyklotetrasiloxan [D4]

Arbetslagare

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning	
n.a.	n.a.		n.a.	n.a.		n.a.	73 mg/m ³		n.a.	73 mg/m ³	

Konsument

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning		Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	13 mg/m ³	3,7 mg/kg b.wt/dag	n.a.	13 mg/m ³	

Dodekametyl cyklohexasiloxan

Arbetslagare

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
----------------------------	--	--	------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	----------------------------	--	--

effekter			effekter			effekter			effekter		
Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning	
n.a.	n.a.		n.a.	6,1 mg/m ³		n.a.	n.a.		n.a.	1,22 mg/m ³	

Konsument

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning		Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5 mg/m ³		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,3 mg/m ³	

Dekametylcyklopentasiloxan

Arbetslagare

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning	
n.a.	n.a.		n.a.	n.a.		n.a.	97,3 mg/m ³		n.a.	24,2 mg/m ³	

Konsument

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning		Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	17,3 mg/m ³	5 mg/kg b.wt/dag	n.a.	4,3 mg/m ³	

Kalciumkarbonat behandlad med stearinsyra

Arbetslagare

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning		Hud	Inandning	
n.a.	n.a.		n.a.	n.a.		n.a.	n.a.		n.a.	6,36 mg/m ³	

Konsument

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter			Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter		
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning		Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,06 mg/m ³	

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden.

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon. EN 166 eller motsvarande.

Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Omfattande användning (stora volymer, långvarig exponering (mer än 2 timmar)): Använd lämpliga skyddskläder. Vid risk för långvarig eller upprepad kontakt, använd skyddskläder som är kemiskt resistenta mot detta material. Val av specifika artiklar som ansiktsmask, handskar, stövlar, förkläde eller hel skyddsdräkt beror på arbetsoperationen.

Personskyddsutrustning, handskar:

Använd handskar. Butylgummi/ Neoprengummi. Handskar ska uppfylla EN 374. Vid längre tids kontakt, eller vid ofta upprepad kontakt, rekommenderas handskar med skyddsindex klass 3 eller högre (genombrottsid längre än 60 minuter enligt standard SS-EN 374). Tjockleken på en handske enbart är inte någon god indikator för graden av skydd, som

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

handsken erbjuder emot ett kemiskt ämne, då graden av skydd även avhänger av sammansättningen av det material som handsken är tillverkad utav. Tjockleken på handsken måste, avhängigt av modell och material, som huvudregel vara mer än 0,35 mm för att kunna erbjuda tillräckligt skydd vid långvarig och upprepad kontakt med ämnet. Ett undantak från denna huvudregel är emellertid att handskar av flerskiktsslaminat kan erbjuda långvarigt skydd vid en tjocklek under 0,35 mm. Övriga handskematerialer kan, vid en tjocklek under 0,35 mm, endast erbjuda tillräckligt skydd vid kortvarig kontakt. OBS: Val av en speciell handske för ett visst arbetsmoment och den tid den används skall också bedömas på grundval av faktorer som: Andra kemikalier som hanteras, fysikaliska krav (skydd mot skär- eller stickskador, fingerfärdighet, skydd mot värme), potentiella hudreaktioner gentemot materialet, liksom instruktioner och specifikationer givna av handskleverantören.

Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Använd processventilation. Om det inte är möjligt ska du använda andningsutrustning. Andningsskydd skall bäras då det finns risk för exponering över givna eller rekommenderade yrkeshygieniska gränsvärden. Om sådana gränsvärden inte föreligger, bär andningsskydd då effekter som irritation av andningsvägarna eller obehag upplevs, eller då riskvärdering indikerar att så krävs. Vid normal hantering bör inte andningsskydd krävas; godkänd andningsapparat skall bäras vid hantering vid högre temperaturer utan tillräcklig ventilation. Använd följande CE-godkända filter: Organisk ång patron, typ A (kokpunkt >65 °C, standarden EN 14387).

Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter	Värde/enhet
Fysikaliskt tillstånd	Pasta
Färg	Gul
Lukt	Luktfri
Löslighet	Data saknas

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
Luktröskel	Data saknas	
Smältpunkt	Data saknas	
fryspunkt	Data saknas	
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas	
Brandfarlighet	Data saknas	
Brännbarhetsgräns	Data saknas	
Nedre och övre explosionsgräns	Data saknas	
Flampunkt	Data saknas	
Självantändningstemperatur	Data saknas	
Sönderdelningstemperatur	> 250 °C	
pH (brukslösning)	Data saknas	
pH (koncentrerad)	Data saknas	
Kinematisk viskositet	Data saknas	
Viskositet	Data saknas	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Data saknas	
Ångtryck	Data saknas	
Densitet	Data saknas	
relativ densitet	1,36 -	
Relativ ångdensitet	Data saknas	
Relativ densitet (sat. luft)	Data saknas	
Partikelegenskaper	Data saknas	

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik oavsiktlig kontakt med följande: oxidationsmedel.

10.5 Oförenliga material

Undvik oavsiktlig kontakt med följande: Oxideringsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid nedbrytning bildas: Formaldehyd.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:	Mycket låg toxicitet vid förtäring. Skadliga effekter förväntas ej vid förtäring av små mängder.
Akut dermal toxicitet:	Långvarig hudkontakt resulterar troligen inte i absorption av skadlig mängd genom huden.
Akut inhalationstoxicitet:	Kort exponering (minuter) orsakar sannolikt inga skadliga effekter. Ångor från upphettad produkt kan orsaka irritation av andningsorganen.
Frätskada/irritation på huden:	Långvarig exponering orsakar sannolikt inte nämnvärd hudirritation.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Kan orsaka ögonirritation.
Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:	Innehåller komponent (er) som inte orsakade allergisk hudsensibilisering hos marsvin. Innehåller komponent (er) som inte har visat på potentialen för kontaktallergi på möss.
Mutagenitet i könsceller:	Testdata finns ej tillgängligt.
Cancerframkallande:	Testdata finns ej tillgängligt.
Reproduktionstoxicitet:	Testdata finns ej tillgängligt.
Enstaka STOT-exponering:	Testdata finns ej tillgängligt.
Upprepad STOT-exponering:	Testdata finns ej tillgängligt.
Fara vid aspiration:	Baserat på fysikaliska egenskaper, förmodas inte utgöra en aspirationsfara.

11.2 Information om andra faror

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

Hormonstörande egenskaper: Produkten innehåller inga hormonstörande komponenter i nivåer på 0,1% eller högre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas inte vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller PBT- eller vPvB-ämnen. D4, D5, D6.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga hormonstörande komponenter i nivåer på 0,1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall. Undvik onödiga utsläpp till miljön.

Avfallskategori: EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Ej tillämpligt.

14.4 Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt.

14.2 Officiell transportbenämning: Ej tillämpligt.

14.5 Miljöfaror: Ej tillämpligt.

14.3 Faroklass för transport: Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor: Omfattas av: Produkten innehåller minst ett ämne som omfattas av direktivet 1907/2006/EG, artikel 59 (SVHC). Produkten omfattas av förordning 1907/2006/EG, bilaga XVII (D4, D5, D6) gällande begränsningar. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om risker i arbetsmiljön.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Base

Omarbetad: 2025-08-07

AVSNITT 16: Annan information

Referens till litteratur och datakällor:

Ref SDS 2024.

Övrig information:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

Faroangivelser

H351

Misstänks kunna orsaka cancer. (Inhalation.)

H361f

Misstänks kunna skada fertiliteten.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kompletterande faroinformation

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH212

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

SDS har utarbetats av

Företag:

GA Lindberg ChemTech AB (SDB)

Adress:

Box 6044

Postnr:

16406

Ort:

Kista

Land:

SVERIGE

E-post:

sdb@galindberg.se

Telefon:

+46 (0)20 732 000

Kontaktperson:

Namn: Jane Prochazka, E-post: jane.prochazka@galindberg.se

Land:

SE