



Luftverktygsolja

Användningsområde

AMOIL Luftverktygsolja är en specialolja (sk vitolja) för luftdrivna maskiner, både roterande och slående samt för dimsmörjningsaggregat. Oljan används även för smörjning av andra maskinkomponenter där mycket hög renhet på oljan krävs.

Egenskaper

AMOIL Luftverktygsolja är en högraffinerad mineralolja med extremt låga halter av svavel, kväve och aromater vilket ger en mycket ren produkt som är både färg- och luktlös. Oljan har mycket god oxidationsstabilitet och tål därmed höga temperaturer utan att brytas ner och den har även goda lågtempegenskaper. Oljan missfärgar inte färdiga produkter.

Specifikationer

ISO VG 25



*Produkten finns i
1 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	856	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	25	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	4,7	ASTM D7042
Flampunkt	°C	228	ASTM D92
Lägsta flyttemperatur	°C	-15	ASTM D97

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 6033

Reviderad: 2016-05-11