

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Käyttöturvallisuustiedote määräysten mukaisesti (EU) N:o 1907/2006 (REACH)

IBECO FOXIT PE rengöringsservett

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste IBECO FOXIT PE rengöringsservett
Art no: PECLSERV
RSK no: 4107006

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Puhdistuspyyhkeet.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Jakelija: IBECO AB
Postiosoite: Godsvägen 23
78472 BORLÄNGE
Maa: Ruotsi
Puhelin: +46 -10 206 91 00
Sähköposti: info@ibeco.se

1.4 Hätäpuhelinnumero

HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977.


KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitu N:o 1272/2008 CLP mukaisesti

Flam. Liq. 2: H225
Eye Irrit. 2: H319

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen N:o 1272/2008 CLP mukaisesti Varoitusmerkki



Huomiosanalla

Vaaran

Version päiväys: 2024-10-23

Versio nr: 1.0

Tuotenimi: IBECO FOXIT PE rengöringsservett

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvalausekkeet

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Täydentävät tiedot vaarasta

Sisältää: Etanoli 70%

2.3 Muut vaarat

Tämä aine ei sisällä mitään REACH-rekisteröityjä aineita, joiden arvioitu olevan PBT tai vPvB, 1907/2006, XIII.

Aine ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista**3.1 Aineet**

CLP (EY) N:o 1272/2008 mukaiset aineet:

Aineet	CAS-no EG-no	REACH-no Indeksi no	Pitoisuus %	Luokitus
Etanoli	64-17-5 200-578-6	01-2119457410-43-0391 603-002-00-5	<70	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319

Butanoni	78-93-3 201-159-0	01-2119457290-43-xxxx 606-002-00-3	<3	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066
Propanoli	67-63-0 200-661-7	01-2119457558-25-xxxx 603-117-00-0	<3	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336

Tämä taulukko näyttää ainoastaan vaaralliset ainesosat, jossa CLP-luokitus on jo saatavilla. Katso ylläolevien H-lausekkeiden täydellinen teksti kohdasta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisohjeet:	Soita Myrkytystietokeskukseen saadaksesi neuvoja hoidosta. Ota yhteyttä lääkäriin epävarmassa tapauksessa.
Hengitys:	Poista loukkaantunut altistumiselta varmistaen samalla oma turvallisuutesi. Ota yhteys lääkäriin.
Iho:	Riisu kaikki saastuneet vaatteet ja jalkineet välittömästi, elleivät ne ole tarttuneet ihoon. Pese välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin: Pidä silmäluomet auki ja huuhtelee vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla juoksevilla vedellä. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Nieleminen: Huuhtelee suu vedellä. Hakeudu lääkäriin.

4.2 De Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Iho:	Kosketuskohdassa voi esiintyä lievää ärsytystä.
Roiskeet silmiin:	Saattaa esiintyä ärsytystä ja punoitusta.
Nieleminen:	Kurkussa saattaa esiintyä ärsytystä
Hengitys:	Terveydelle haitallista hengitettynä. Kurkussa voi esiintyä ärsytystä ja puristavaa tunnetta rinnassa. Altistuminen voi aiheuttaa yskää tai hengityksen vinkumista

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

Tiloissa tulee olla silmänpuhdistusvälineet/silmähuuhteluvälineet. Hoida oireenmukaisesti. Mene lääkäriin ja näytä tämä käyttöturvallisuustiedote.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine: Käytä vaahtosammuttimia, hiilidioksidi-, vesihöyry- tai jauhesammuttimia.

Soveltumaton sammutusaine: Täysi vesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Helposti syttyvä neste ja höyry. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä lattioihin.

Vaaralliset palamistuotteet: Ympäröivä tuli voi vapauttaa vaarallisia kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Helposti syttyvä neste ja höyry. Käytettävä paineilmahengityksensuojainta ja suojapukua. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Tällöin tilat on poistettava välittömästi.

On käytettävä itsenäistä hengityslaitetta. Asianmukaista suojavaatetusta on käytettävä estämään joutuminen iholle ja silmiin. Jäähdytä tuotesäiliöt vedellä tulen leviämisen estämiseksi.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojaimia, katso kohta 8. Varastoi erillään sytytyslähteistä. Varmista hyvä ilmanvaihto sisätiloissa.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotetta ei saa päästää viemäristöön eikä pinta- tai pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Siirrä suljettavaan, merkittyyn säiliöön hävittämistä varten. Kerää lautasliinat mekaanisesti. Käsittele sitten kerättyä materiaalia voimassa olevien jätemääräysten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdasta 8 asianmukaiset henkilösuojaimet. Katso kohdasta 13 lisätietoja jätteenkäsittelystä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Varmista, että alueella, jossa tuotetta käsitellään, on riittävä ilmanvaihto. Älä käsittele suljetussa tilassa. Varastoi erillään sytytyslähteistä. Pese kädet ennen taukoja ja työn päätyttyä. Vältä ihokosketusta. Vältä syömistä, juomista tai tupakoimista tuotetta käsitellessäsi. Poista lämmönlähteet avotulen, kipinöivien työkalujen tai staattisen sähkön muodossa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Suojaa kuivumiselta. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden tai rehujen kanssa. Älä säilytä tuotetta lämmönlähteiden, kuten avotulen, kipinöitä tuottavien työkalujen tai staattisen sähkön lähellä. Tupakointi kielletty.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso Kohta 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot työpaikalla

Aineet	ppm	mg/m ³	Kategoria	Huomautuksia
Butanoni	20	60	8 tuntia	
Butanoni	100	300	15 minuuttia	
Etanoli	1000	1900	8 tuntia	
Etanoli	1300	2500	15 minuuttia	
Propanoli	200	500	8 tuntia	iho
Propanoli	250	620	15 minuuttia	iho

DNEL: alla: (PNEC: katso Kohta 12)

Etanoli			
Altistumisreitti	Altistumisaika	DNEL	DNEL
		Työntekijän	Kuluttaja
Hengitys	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	950 mg/m ³	114 mg/m ³
Ihokosketus	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	343 mg/kg ruumiinpainoa päivässä	206 mg/kg ruumiinpainoa päivässä
Suun kautta/nieltynä	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	— _	87 mg/kg ruumiinpainoa päivässä

Butanoni			
Altistumisreitti	Altistumisaika	DNEL	DNEL
		Työntekijän	Kuluttaja
Hengitys	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	600 mg/m ³	106 mg/ m ³
Ihokosketus	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	1161 mg/kg ruumiinpainoa päivässä	412 mg/kg ruumiinpainoa päivässä
Suun kautta/nieltynä	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	— _	31 mg/kg ruumiinpainoa päivässä

Propanoli			
Altistumisreitti	Altistumisaika	DNEL	DNEL
		Työntekijän	Kuluttaja
Hengitys	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	500 mg/m ³	89 mg/ m ³
Ihokosketus	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	888 mg/kg ruumiinpainoa päivässä	319 mg/kg ruumiinpainoa päivässä
Suun kautta/nieltynä	Pitkäaikainen systeeminen vaikutus	— _	26 mg/kg ruumiinpainoa päivässä

--	--	--	--

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Määritellyt suojavarusteet ovat ohjeellisia. Todellisten riskien riskiarviointi voi johtaa muihin vaatimuksiin.

8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa. Mekaaninen ilmanvaihto ja pisteimuri saattavat olla tarpeen.

8.2.2 Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Älä syö, juo tai tupakoi käsittelyn aikana. Pese kädet käytön jälkeen. Käytä ihovoidetta ihon kuivumisen estämiseksi.

8.2.2.1 Silmien tai kasvojen suojaus

EN 166 mukaiset suojalasit, jos on olemassa roiskevaara. Varmista, että silmähuuhteluaine/silmävesi on lähellä.

8.2.2.2 Käsien suojaus

Käsineet (liuottimen kestävät). Standardi EN 374. Kulkuaika vähintään 30 min.
Pidempään työhön tulee käyttää butul-kumihanskoja, joiden paksuus on vähintään 0,5 mm.

Ihonsuojaus

Suojavaatetusta ei tarvita normaalissa käsittelyssä.

8.2.2.3 Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus vain riittämättömän ilmanvaihdon tapauksessa.

8.2.2.4 Termiset vaarat

Helposti syttyvä neste ja höyry.

8.2.3 Ympäristöaltistumisen torjuminen

Katso kohta 6.2.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

a	Olomuoto	Kiinteä
b	Väri	Tuotekohtainen
c	Haju	Alkoholisti
d	Sulamis- ja jäätymispiste	Tietoja ei ole saatavilla.

e	Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	78 °C
f	Syttyvyys	Tietoja ei ole saatavilla.
g	Alempi ja ylempi räjähdysraja	2.5 vol.% / 13.5 vol.
h	Leimahduspiste	13 °C
i	Itsesyttymislämpötila	Tietoja ei ole saatavilla.
j	Hajoamislämpötila	Tietoja ei ole saatavilla.
k	pH	6,5-7,5
l	Kinemaattinen viskositeetti	Tietoja ei ole saatavilla.
m	Vesiliukoisuus	Liukoinen (lautasliinassa oleva neste)
n	Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi	Tietoja ei ole saatavilla.
o	Höyrynpaine	Tietoja ei ole saatavilla.
p	Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	Tietoja ei ole saatavilla.
q	Höyryn suhteellinen tiheys	Tietoja ei ole saatavilla.
r	Hiukkasten ominaisuudet	Tietoja ei ole saatavilla.

9.2 Muut tiedot

9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

a	Räjähteet	Tietoja ei ole saatavilla.
b	Syttyvät kaasut	Helposti syttyviä höyryjä saattaa vapautua.
c	Aerosolit	Tietoja ei ole saatavilla.
d	Hapettavat kaasut	Tietoja ei ole saatavilla.
e	Paineen alaiset kaasut	Tietoja ei ole saatavilla.
f	Syttyvät nesteet	Helposti syttyvä neste.
g	Syttyvät kiinteät aineet	Tietoja ei ole saatavilla.
h	Itsereaktiiviset aineet ja seokset	Tietoja ei ole saatavilla.
i	Pyroforiset nesteet	Tietoja ei ole saatavilla.
j	Pyroforiset kiinteät aineet	Tietoja ei ole saatavilla.
k	Itsestään kuumenevat aineet ja seokset	Tietoja ei ole saatavilla.
l	Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja	Tietoja ei ole saatavilla.
m	Hapettavat nesteet	Tietoja ei ole saatavilla.
n	Hapettavat kiinteät aineet	Ei hapettava
o	Orgaaniset peroksidit	Tietoja ei ole saatavilla.
p	Metalleja syövyttävät aineet ja seokset	Tietoja ei ole saatavilla.
q	Flegmatoidut räjähteet	Tietoja ei ole saatavilla.

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet

Ei tarkempia tietoja tai ominaisuuksia.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivinen tuote. Voi vapautua helposti syttyviä höyryjä, jotka voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Aine on stabiili normaaleissa käyttö- ja säilytysoloissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tuote voi vapauttaa lämpöä reagoidessaan voimakkaiden hapettimien kanssa.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Suojaa kuivumiselta. Vältä lämmönlähteitä, avotulta, työkalujen kipinöitä ja suoraa auringonvaloa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettavat aineet. Vahvat hapot.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Kvantitatiivisia tietoja tuotteen myrkyllisyydestä ei ole saatavilla.

Yleistä tietoa toksikologiasta

Aineet CAS	Arvon tyyppi	Arvo	Altistum isreitti	Altistum isaika	Art	Metod
Etanoli CAS 64-17-5	LD50	>10 000 mg/kg	Oral		Rotta	
Etanoli CAS 64-17-5	LD50	>10 000 mg/kg	Dermal		Hiiri	

Butanoni CAS 78-93-3	LD50	>2000 mg/kg*	Dermal		Hiiri	
Propan-2-oli CAS 67-63-0	LC50	5840 mg/kg	Oral		Rotta	
Propan-2-oli CAS 67-63-0	LD50	>2000 mg/kg*	Dermal		Hiiri	
Propan-2-oli CAS 67-63-0	LC50	>10 000 mg/kg	Inhalation		Rotta	

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 CLP mukaisesti

Välitön myrkyllisyys: Ei luokiteltu.

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys: Ei luokiteltu.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Ei luokiteltu.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Ei luokiteltu.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Ei luokiteltu.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Ei luokiteltu.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: Ei luokiteltu.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen: Ei luokiteltu.

Aspiraatiovaara: Ei luokiteltu.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Aine ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteelle ei ole tehty toksikologisia testejä.

Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi tai myrkylliseksi vesieliöille, ei akuutteja eikä kroonisia vaikutuksia.

Vaaralliset komponentit CAS-no	Arvon tyyppi	Arvon	Altistumisreitti	Altistumisaika	Laji	Menetelmä
Etanoli CAS 64-17-5	LC50	15,3 mg/l	Vesi	96 h	Kala	
Etanoli CAS 64-17-5	LC50	12 340 mg/l	Vesi	48 h	Daphnia	
Etanoli CAS 64-17-5	EC50	275 mg/l	Vesi	72 h	Alg	
Butanoni CAS 78-93-3	LC50	2993 mg/l	Vesi	96 h	Kala	
Butanoni CAS 78-93-3	LC50	308 mg/l	Vesi	48 h	Daphnia	
Butanoni CAS 78-93-3	EC50	1972 mg/l	Vesi	72 h	Alg	

PNEC:

Etanoli [CAS 64-17-5]	
PNEC	Arvo
Merivesi	0,79 mg/l
Makeanveden	0,96 mg/l
Maa/maaperä	0,63 mg/kg kuivapaino
Makean veden sedimentit	3,6 mg/kg kuivapaino
Meriveden sedimentit	2,9 mg/kg kuivapaino

Butanoni [CAS 78-93-3]	
PNEC	Arvo
Merivesi	55,8 mg/l
Makeanveden	55,8 mg/l
Maa/maaperä	22,5 mg/kg kuivapaino
Makean veden sedimentit	284,74 mg/kg kuivapaino
Meriveden sedimentit	284,7 mg/kg kuivapaino

Propan-2-oli [CAS 67-63-0]	
PNEC arvo	
Merivesi	140,9 mg/l
Makeanveden	140,9 mg/l
Maa/maaperä	28 mg/kg kuivapaino
Makean veden sedimentit	552 mg/kg kuivapaino
Meriveden sedimentit	552 mg/kg kuivapaino

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Etanoli [CAS 64-17-5]	Helposti hajoava: 84% på 20 dagar
Butanoni [CAS 78-93-3]	Hajoava: Minst 57 % på 28 dagar
Propan-2-oli [CAS 67-63-0]	Hajoava: Minst 53 % på 5 dagar

12.3 Biokertyvyys

Etanoli [CAS 64-17-5]	Log Po/W: -0.35	BCF: -
Butanoni [CAS 78-93-3]	Log Po/W: 0.3	BCF: -
Propan-2-oli [CAS 67-63-0]	Log Po/W: 0.05	BCF: -

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tuotteella on alhainen liikkuvuus maaperässä, mutta se voi hajota osittain lämpötilasta, vuodenajasta ja maaperän eliöistä riippuen.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä aine ei sisällä mitään REACH-rekisteröityjä aineita, joiden arvioitu olevan PBT tai vPvB, 1907/2006, XIII.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aine ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Muita haittavaikutuksia ei ole havaittu. Roskauksen vaara on olemassa.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

Käsitelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti. Lisäys SCIP-tietokannasta, direktiivi (EU) 2018/851 9 artiklan 1 ja 2 kohta, ja koskee pääasiassa SHVC:tä sisältäviä tuotteita, ja niissä on erityiset ohjeet jätteiden hävittämisestä.

Käsiteltävä myös kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Ei saa laskea viemäriin, vaan on huolehdittava hävittämisestä. Yleistä kemian jätehuoltoa koskeviin kysymyksiin voi yleensä vastata kunta.

Tuotejäämiä sisältävät lautasliinoja ja pakkauksia, jotka eivät ole tippukuivia, on käsiteltävä ongelmajätteenä ja hävitettävä tiiviisti suljettuina. Vie hyväksyttyn jätehuoltopaikkaan paikallisten jätemääräysten mukaisesti.

Suositeltu EWC-koodi:

15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia.

14 06 03* muut liuottimet ja liuotinseokset.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR	3175
RID	3175
IMDG	3175
ICAO/IATA	3175

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR	KIINTEÄT AINEET SISÄLTÄVÄT PALAVIA NESTEITÄ, N.O.S. (ETANOLI)
RID	KIINTEÄT AINEET SISÄLTÄVÄT PALAVIA NESTEITÄ, N.O.S. (ETANOLI)
IMDG	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETANOLI)
ICAO/IATA	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETANOLI)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR	4.1
Vaaran numero	40
RID	4.1
ADN	4.1
IMDG	4.1
ICAO/IATA	4.1

14.4 Pakkausryhmä

ADR	II
RID	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5 Ympäristövaarat

ADR	EI
RID	EI
IMDG	EI
ICAO/IATA	EI

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Tunnelin rajoituskoodi	E
Rajoitetut määrät (LQ)	1kg

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei merkitystä.

Lisätietoja ICAO/IATA:

Pakkausohje (LQ) Y441
Rajoitettu opastus, matkustaja 445
Enimmäismäärä, matkustaja 15 kg
Pakkausohjeet, toimitus 448
Enimmäismäärä, toimitus 50 kg

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/85/ETY, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä.

NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, nuorten työntekijöiden suojelusta.
HTP-VÄRDEN 2014 Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2014:3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (CLP). EY 2020/878.
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 (REACH).

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdissa 3 mainittujen H-lausekkeiden koko teksti:

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien:

REACH: Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset. Asetus (EY) N:o 1907/2006.
CLP: Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008.
CAS Nr.: CAS-numero (eräs kemikaalien tunnistenumero).
EY-numero: EINECS- ja ELINCS-numero (ks. myös EINECS ja ELINCS).
DNEL: Johdettu vaikutukseton taso.
PNEC(s): Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.
STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys.
LD50: Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos).
LC50: Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa.
EC50: Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine.

Käyttöturvallisuustiedotteen vahvistus:

Chemgroup AB.