



CRC Fast Dry Degreaser
Rengörning
Ref. : 10227

1. ALLMÄN BESKRIVNING

Snabbtorkande icke-klorerade rengöringsmedel. En snabbtorkande, kraftfull avfettning lösningsmedelsblandningen fri från 1,1,1-trikloretan eller andraklorerade lösningsmedel. Fast Dry Degreaser tränger snabbt och skär genom smuts, sot och föroreningar för förbättrad drift av mekanisk utrustning. förbättrar övergripande prestanda. Designad för applikationer där brandfarliga lösningsmedel kan användas.

2. EGENSKAPER

- Löser snabbt upp fett, olja, smörjmedel, tjära och lim.
- Effektiv tvätta bort av föroreningar.
- Snabb avdunstning för att minimera driftstopp.
- Säkerställer snabb vändning.
- Lämnar inga rester.
- Stabil, icke-färgning och icke-korrosiva.
- Säker på de flesta plaster, beläggningar och gummimaterial (testa före användning).
- Aerosol är utrustad med 360 ° C (upp och ned) sprayventil och förlängningsrör för
- ökad bekvämlighet.
- Aerosol tryck med icke brandfarlig CO2 drivgas, vilket ger ett aktivt produkt halt på över 95%.

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Växellådor
- Kedjor & kablar
- Gång tappar & formar
- Kompressor
- Pumpar
- Motorer
- Motorer
- Pneumatiska verktyg
- Gaffel truckar
- Bromsar och kopplingar
- Materialhantering utrustning
- Delar och verktyg

4. ANVISNINGAR

- Spraya rikligt och låt överskottet rinna av. Låt lufttorka eller torka av med absorberande trasa.
- Upprepa om nödvändigt.
- Använd förlängningsröret för svåråtkomliga områden.
- Efter applicering, re-smörja rörliga delar med CRC 3-36.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC Fast Dry Degreaser
Rengörning
Ref. : 10227

- Kontrollera plast kompatibilitet före användning. Använd inte på känslig elektronisk utrustning
- som bandspelare, videobandspelare, datorer, etc.
- Använd någon av CRC: s precisions rengöringsmedel för dessa applikationer.
- Använd med tillräcklig ventilation. Använd inte på spänningssatt utrustning . Låt torka ordentligt och ventilerar före återstart systemet.

Ett säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU direktiv 93/112 finns tillgängligt för alla CRC produkter..

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: färglös vätska, typisk lukt
Specifik vikt (@ 20° C)	: 0,716
Kokpunkt	: 55 - 120°C
Ångtätthet (vs. luft = 1)	: 3
Frys punkt	: < - 30° C
Förångningsgrad (vs. Eter = 1)	: 2,8
Flampunkt (closed cup)	: < 0° C
Dynamisk viskositet (@ 20° C)	: 0,5 mPa.s
Ytspänning (@ 20° C, est)	: 21 mN/m
Förening med plaster	: att kontrolleras (*)
Flyktighet	: ingen

6. FÖRPACKNINGAR

Aerosol	: 12 x 500 ml
bulk	: 4 x 5 l ; 20 liter ; 200 l

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppgaderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10227 08 1015 01
Date : 9 October 2015



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

