

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Artikelnummer

Artikelnummer	Beskrivning
794	

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Företag: DGE Smart Specialty Chemicals
Adress: A. van Leeuwenhoekweg 38 C12
Postnr: 2408
Ort: AN Alphen a/d Rijn
Land: NEDERLÄNDERNA
Telefon: +31 172 748 200
Hemsida: www.dge-europe.com

Distributör

Företag: GA Lindberg ChemTech AB (SDB)
Adress: Box 6044
Postnr: 16406
Ort: Kista
Land: SVERIGE
E-post: sdb@galindberg.se
Telefon: +46 (0)20 732 000
Kontaktperson: Namn: Jane Prochazka, E-post: jane.prochazka@galindberg.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation. Mindre akuta förgiftningsfall: Giftinformationscentralen: 010 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3;H226
 Skin Sens. 1;H317
 Eye Irrit. 2;H319

Allvarligaste skadliga effekterna: Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram



Signalord:

Varning

Innehåller

Ämne:

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane;

Faroangivelser

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P261

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303+361+353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P305+351+338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+313

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P370+378

Vid brand: Släck med alkoholresistent skum, koldioxid eller finfördelat vatten (vattendimma).

2.3 Andra faror

Statisk elektricitetsackumulerande brandfarlig vätska. Produkten innehåller PBT- eller vPvB-ämnen. D4. Produkten innehåller inga hormonstörande komponenter i nivåer på 0,1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.	Koncentration	Noteringar	CLP-klassificering
trimethoxy(methyl)silane	1185-55-3 214-685-0	12,9 -< 19,6 %		
1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-, reaction products with trimethoxymethylsilane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane	123127-06-0 602-917-7	7,72 - 12,6 %		
Acetylensvart	1333-86-4 215-609-9	8,0 -< 12,0 %		
3-(trimethoxysilyl)propylamine	13822-56-5 237-511-5	1,54 -< 2,24 %		Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318
metanol	67-56-1 200-659-6	0,397 - 1,22 %		Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H331 STOT SE 1; H370 C ≥ 10%: STOT SE 1; H370 3% ≤ C < 10%: STOT SE 2; H371

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane	68928-76-7 273-028-6	0,1 - 0,45 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Aquatic Chronic 3;H412
Dimethoxydimethylsilane	1112-39-6 214-189-4	0,140 -< 0,227 %		
oktametylcyklotetrasiloxan	556-67-2 209-136-7	0,0432 -< 0,0512 %		Repr. 2;H361f Aquatic Chronic 1;H410 M (chronic): 10

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

Ingrediens-kommentar: Denna substans/ blandning innehåller nanoformer (i enlighet med REACH-förordningen)
Beståndsdelar: Kimrök

Partikelkaraktäristika
Partikelstorlek
6 - 178 nm
Partikelstorleksfördelning
D10 = 6 nm
D50 = 7 nm
D90 = 21 nm
>
D10 = 71 nm
D50 = 101 nm
D90 = 178 nm
<
Specifik ytare
21 m²/g
(>=)
1 200 m²/g
(<)

Form: sfärer Fraktion (vikt): 95 - 100 %

Kristallinitet: amorf
Fraktion (vikt): 99,9 - 100 %
Ytbehandling / Beläggningar
Ytbehandling / Beläggningar: nej

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:	Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av andningssvårigheter.
Förtäring:	Framkalla ej kräkning. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Om personen är vid fullt medvetande ge ett glas vatten. Om medicinskt hjälp/råd blir fördröjt och en vuxen person har svält flera gram av produkten, ge ca. 1 00 mL (gram) starksprit (40%). För barn, ge proportionellt mindre alkohol; 8 mL (8 gram, 1.5 tesked) alkohol för varje 5 kg kroppsvikt, eller 2 mL per kg kroppsvikt (36 mL för ett barn på 18 kg).
Hudkontakt:	Ta genast av förorenade kläder, klocka och smycken. Tvätta huden med tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Sök läkarhjälp.
Ögonkontakt:	Skölj omedelbart med vatten (helst med ögondusch) under minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Sök läkare i händelse av förfrysningsskada. Sök läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudirriterande - kan orsaka rodnad. Kan orsaka ögonirritation.

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Upprätthåll god ventilation och syretillförsel till patienten. I fall där kvantiteter större än ca. 0.5 dL har svalts, överväg etanol och hemodialys som behandlingsalternativ. Konsultera standardlitteratur för detaljerad behandling. Om etanol används kan en terapeutisk effektiv dos av 100-150 mg/dL erhållas genom en snabb belastingsdos följt av en kontinuerlig intravenös tillförsel. Konsultera standardlitteratur för detaljer. 4-Metylpirazol (Antizol (R)) blockerar enzymet alkoholdehydrogenas effektivt och skall användas vid behandling av förgiftningar med etylenglykol, di- och trietylenglykol och metanol om tillgängligt. Fomepizoldosering (Brent J. et al., New Eng J. Med, Feb 8, 2001 344.6, p. 424-9): 15 mg/kg intravenöst, följt av bolusinjektion av 10 mg/kg var 12 timme; efter 48 timmar, öka bolusdosen till 15 mg/kg var 12 timme. Försätt fomepizolbehandling tills metanol, etylenglykol, dietylenglykol eller trietylenglykol inte kan spåras i serum. Tecken och symptom på förgiftning inkluderar metabolisk acidosis, nedsättning av centrala nervsystemets aktivitet, njurskador och möjligen i senare stadier effekter på hjärnnerven. Andningssymptom, inkluderande lungödem, kan vara fördröjda. Personer med betydande exponering ska vara under observation i 24-48 timmar för tecken på andningsproblem. Vid svåra förgiftningsfall kan mekanisk andningshjälp med positivt utandningstryck vara nödvändigt. Vid magsköljning föreslås intubering. Fara för aspiration (vätska i lungorna) måste vägas mot giftigheten vid beslut om eventuell magsköljning. Behandling av exponerade personer skall inriktas mot kontroll av symptomen och baseras på patientens kliniska tillstånd.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Torr sand.

Olämpliga släckmedel: Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Explosiva blandningar kan bildas med luft i samband med uppvärmning/exponering för brand. Farliga gaser bildas vid brand. Uppvärmning ökar trycket betydligt, med risk för sprängning. Avlägsna tryckcylindern från farligt område om så kan ske utan risk. Placera på säkert avstånd från branden. Kyl om möjligt med rinnande vatten. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Om det föreligger risk att exponeras för ånga och rökgas ska sluten andningsapparat användas. Använd självförsörjande andningsutrustning tillsammans med kemiskt resistent handskar.

Övrig information: Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Håll överflödig personal på avstånd. Rökning och öppen eld förbjudet. Vidtag förebyggande åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning. Använd lämpliga skyddskläder. Stå i motvind/håll avstånd till källan. Stoppa läckage om så kan ske utan risk.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten. Undvik onödiga utsläpp till miljön. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig avfallsbehållare. Använd vattendimma för att binda damm.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 för säker hantering. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 11 för toxikologi. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Ät, drick och rök inte under pågående arbete. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Utsätt inte för värme (t.ex. solljus). Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras inlåst. Får ej förvaras tillsammans med följande: Organiska peroxider. Starka oxideringsmedel/ Brandfarliga fasta ämnen. Pyrofora vätskor. Pyrofora fasta ämnen. Självupphettande ämnen och blandningar. Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser. Sprängämnena. Gaser.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet

Ämnesnamn	Tidsperiod	ppm	mg/m ³	Fiber/cm ³	Kommentar	Anm
metanol	KGV	250	350			H, V
metanol	NGV	200	250			H

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

PNEC / DNEL

Härledd nolleffektnivå

3-(Trimetoxisilyl)-1-propylamin

Arbetstagare

Akut - systemiska effekter		Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter		Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning
n.a.	260 mg/m ³	n.a.	n.a.	1 mg/kg bw/dag	7,1 mg/m ³	n.a.	n.a.

Konsumenter

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning
n.a.	50 mg/m ³	n.a.	n.a.	n.a.	0,5 mg/kg bw/dag	1,7 mg/m ³	8 mg/kg bw/dag	n.a.	n.a.

metanol

Arbetstagare

Akut - systemiska effekter		Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter		Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning
20 mg/kg bw/dag	130 mg/m ³	n.a.	130 mg/m ³	20 mg/kg bw/dag	130 mg/m ³	n.a.	130 mg/m ³

Konsumenter

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning
4 mg/kg bw/dag	26 mg/m ³	4 mg/kg bw/dag	n.a.	26 mg/m ³	4 mg/kg bw/dag	26 mg/m ³	4 mg/kg bw/dag	n.a.	26 mg/m ³

Dimetyldimetoxisilan

Arbetstagare

Akut - systemiska effekter		Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter		Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning
20 mg/kg bw/dag	130 mg/m ³	n.a.	130 mg/m ³	2,8 mg/kg bw/dag	19,7 mg/m ³	n.a.	130 mg/m ³

Konsumenter

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning
4 mg/kg bw/dag	26 mg/m ³	4 mg/kg bw/dag	n.a.	26 mg/m ³	1 mg/kg bw/dag	3,5 mg/m ³	1 mg/kg bw/dag	n.a.	26 mg/m ³

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

oktametylcyklotetrasiloxan [D4]

Arbetsstagare

Akut - systemiska effekter		Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter		Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73 mg/m3	n.a.	73 mg/m3

Konsumenter

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13 mg/m3	3,7 mg/kg bw/dag	n.a.	13 mg/m3

Methyltrimethoxysilan

Arbetsstagare

Akut - systemiska effekter		Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter		Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,6 mg/m3	25,6 mg/m3	n.a.	n.a.

Konsumenter

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,2 mg/m3	6,25 mg/m3	0,26 mg/m3	n.a.	n.a.

Kimrök

Arbetsstagare

Akut - systemiska effekter		Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter		Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Hud	Inandning
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1 mg/m3	n.a.	n.a.

Konsumenter

Akut - systemiska effekter			Akut - lokala effekter		Långtids - systemiska effekter			Långtids - lokala effekter	
Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning	Hud	Inandning	Oralt	Hud	Inandning
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,06 mg/m3	n.a.	n.a.	n.a.

Uppskattad nolleffektkoncentration

3-(Trimetoxisilyl)-1-propylamin

Avdelning	PNEC
Sötvatten	0,5 mg/l
Oregelbunden användning/utsläpp	2,05 mg/l
Havsvatten	0,05 mg/l

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

Reningsverk	0,81 mg/l
Sötvattenssediment	1,8 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Havssediment	0,18 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Jord	0,069 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Oralt	11,1 mg/kg föda

Dimetyldimetoxisilan

oktametylcyklotetrasiloxan [D4]

Avdelning	PNEC
Sötvatten	0,0015 mg/l
Havsvatten	0,00015 mg/l
Reningsverk	10 mg/l
Sötvattenssediment	3 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Havssediment	0,3 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Jord	4,2 mg/kg torrsvikt (d.w.)
Oralt	41 mg/kg föda

Methyltrimethoxysilan

Avdelning	PNEC
Sötvattenssediment	0,73 mg/kg
Havssediment	0,073 mg/kg
Jord	0,03 mg/kg

Kimrök

Avdelning	PNEC
Sötvatten	50 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:	Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas. Dödsbringande koncentrationer kan förekomma i dåligt ventilerade utrymmen.
Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:	Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd. EN 166.
Personlig skyddsutrustning, hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder.
Personskyddsutrustning, handskar:	Använd handskar. Latex/ Nitrilgummi/ Neoprengummi/ Butylgummi. En handskes lämplighet och hållbarhet är beroende på användningen, t.ex. hur ofta den används och hur länge den kommer i kontakt med ämnet, handskmaterialets tjocklek, funktion och kemisk motståndskraft. Kontakta handskleverantören för rådgivning. Handskar ska uppfylla

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

EN 374.

Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Använd processventilation. Om det inte är möjligt ska du använda andningsutrustning.

Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter	Värde/enhet
Fysikaliskt tillstånd	Viskösa vätska.
Färg	Svart
Lukt	Stark.
Löslighet	Olöslig i vatten.

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
Lukttröskel	Data saknas	
Smältpunkt	Data saknas	
frys punkt	Data saknas	
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	> 100 °C	
Brandfarlighet	Data saknas	
Brännbarhetsgräns	Data saknas	
Nedre och övre explosionsgräns	Data saknas	
Flampunkt	25 °C	
Självantändningstemperatur	Data saknas	
Sönderdelningstemperatur	Data saknas	
pH (brukslösning)	Data saknas	
pH (koncentrerad)	Data saknas	
Kinematisk viskositet	Data saknas	
Viskositet	Data saknas	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Data saknas	
Ångtryck	Data saknas	
Densitet	1,04	
relativ densitet	Data saknas	
Relativ ångdensitet	Data saknas	
Relativ densitet (sat. luft)	Data saknas	
Partikelegenskaper	Data saknas	

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
Korrosivt för metaller	mm/year	ej metallfrätande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ska hållas utom dagsljus eller annan ljuskälla. Undvik direkt solljus. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Oxideringsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Formaldehyd. Metanol.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:	Mycket låg toxicitet vid förtäring. Skadliga effekter förväntas ej vid förtäring av små mängder. Metanol är mycket giftigt för människan och kan orsaka effekter på centrala nervsystemet, synrubbingar, blindhet, metabolisk acidosis och bestående skador på andra organ som lever, njure och hjärta.
Akut dermal toxicitet:	Långvarig hudkontakt resulterar troligen inte i absorption av skadlig mängd genom huden. Effekter av metanol är desamma vid intag genom munnen och inandning och inkluderar effekter på centrala nervsystemet, synrubbingar intill blindhet, metabolisk acidosis med effekter på organ som lever, njure och hjärta, t.o.m. dödsfall.
Akut inhalationstoxicitet:	Kort exponering (minuter) orsakar sannolikt inga skadliga effekter. Ångor från upphettad produkt kan orsaka irritation av andningsorganen. Överexponering kan orsaka: CNS-depression Symptom kan inkludera huvudvärk, yrsel och dåsighet, som kan övergå i nedsatt koordination och medvetenhet. Inandning av metanol kan orsaka effekter som sträcker sig från huvudvärk, narkotiska effekter och synförsämringar till metabolisk acidosis, blindhet och död.
Frätskada/irritation på huden:	Hudirriterande - kan orsaka rodnad. Vid kortvarig kontakt.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Orsakar ögonirritation. Kan orsaka måttlig hornhinneskada.
Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:	Kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt. Bland symptomen kan nämnas rodnad, svullnad, blåsbildning och sårbildning - ofta med långsam utveckling. Hud: Innehåller komponenter som orsakar allergiska hudreaktioner hos marsvin. Luftvägar: Relevant data har inte funnits.
Mutagenitet i könsceller:	Testdata finns ej tillgängligt.
Cancerframkallande:	Testdata finns ej tillgängligt.
Reproduktionstoxicitet:	Testdata finns ej tillgängligt.
Enstaka STOT-exponering:	Testdata finns ej tillgängligt.
Upprepad STOT-exponering:	Testdata finns ej tillgängligt.
Fara vid aspiration:	Baserat på fysikaliska egenskaper förmodas inte någon aspirationsfara.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Produkten innehåller inga hormonstörande komponenter i nivåer på 0,1% eller högre.

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Testdata finns inte tillgänglig för alla ämnen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Testdata finns inte tillgänglig för alla ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Testdata finns ej tillgängligt.

12.4 Rörlighet i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller minst ett ämne som är ett PBT-ämne. D4.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga hormonstörande komponenter i nivåer på 0,1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall. Undvik onödiga utsläpp till miljön.

Avfallskategori: EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:	1993	14.4 Förpackningsgrupp:	III
14.2 Officiell transportbenämning:	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (trimethoxy(methyl)silane) (1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-, reaction products with trimethoxymethylsilane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane) (Acetylen svart) (3-(trimethoxysilyl)propylamine) (metanol) (Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane) (Dimethoxydimethylsilane) (oktametylcyklotetrasiloxan)	14.5 Miljöfaror:	
14.3 Faroklass för transport:	3		

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

Risiketikett(er): 3
 Farlighetsnummer: 30 Tunnelkategori : D/E

Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: 1993 14.4 Förpackningsgrupp: III

14.2 Officiell transportbenämning: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 14.5 Miljöfaror:

(trimethoxy(methyl)silane)
 (1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-, reaction products with trimethoxymethylsilane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane)
 (Carbon black)
 (3-(trimethoxysilyl)propylamine)
 (methanol)
 (Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane)
 (Dimethoxydimethylsilane)
 (octamethylcyclotetrasiloxane)

14.3 Faroklass för transport: 3

Risiketikett(er): 3

Transport i tankfartyg:

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: 1993 14.4 Förpackningsgrupp: III

14.2 Officiell transportbenämning: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 14.5 Miljöfaror:

(trimethoxy(methyl)silane)
 (1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-, reaction products with trimethoxymethylsilane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane)
 (Carbon black)
 (3-(trimethoxysilyl)propylamine)
 (methanol)
 (Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane)
 (Dimethoxydimethylsilane)
 (octamethylcyclotetrasiloxane)

Säkerhetsdatablad
Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

14.3 Faroklass för transport:	3	Namn på det/de miljöfarliga ämnena:	trimethoxy(methyl)silane 1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-, reaction products with trimethoxymethylsilane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane Carbon black 3-(trimethoxysilyl)propylamine methanol Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane Dimethoxydimethylsilane octamethylcyclotetrasiloxane
Risketikett(er):	3		
EmS:	F-E, S-E	IMDG Code segregation group:	- Ingen -

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:	1993	14.4 Förpackningsgrupp:	III
14.2 Officiell transportbenämning:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (trimethoxy(methyl)silane) (1-Propanamine, 3-(trimethoxysilyl)-, reaction products with trimethoxymethylsilane and 2-[[3-(trimethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane) (Carbon black) (3-(trimethoxysilyl)propylamine) (methanol) (Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane) (Dimethoxydimethylsilane) (octamethylcyclotetrasiloxane))	14.5 Miljöfaror:	
14.3 Faroklass för transport:	3		
Risketikett(er):	3		

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor:	Omfattas av: Produkten omfattas av förordning 1907/2006/EG, bilaga XVII (metanol (Nummer på lista 69, 75) Bis [(2-etyl-2,5-dimethylhexanoyl) oxi] (dimetyl) stannan (Nummer på lista 20) oktametylcyclotetrasiloxan [D4] (Nummer på lista 70 (2024))) gällande begränsningar. Produkten innehåller minst ett ämne som omfattas av direktivet 1907/2006/EG, artikel 59 (SVHC). D4. DIREKTIV 2012/18/EU (Seveso), P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR: Kolumn 2: 5000 t, Kolumn 3: 50000 t. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om risker i arbetsmiljön.
--------------------	--

Säkerhetsdatablad

Sealtite 200 ACC Catalyst Black

Omarbetad: 2025-08-08

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Referens till litteratur och datakällor: Ref SDS 2025

Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

Faroangivelser

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331	Giftigt vid inandning.
H361f	Misstänks kunna skada fertiliteten.
H370	Orsakar organskador.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

SDS har utarbetats av

Företag:	GA Lindberg ChemTech AB (SDB)
Adress:	Box 6044
Postnr:	16406
Ort:	Kista
Land:	SVERIGE
E-post:	sdb@galindberg.se
Telefon:	+46 (0)20 732 000
Kontaktperson:	Namn: Jane Prochazka, E-post: jane.prochazka@galindberg.se

Land: SE