



Technical Data Sheet

Previous Name: Shell Limona Fett LX 1

Shell Gadus S3 V550L 1

- Skydd för tunga fordon
- Hög temperatur
- Litiumkomplex

Premium multifunktionsfett för tung industri

Shell Gadus S3 V550L 1 är ett Litiumkomplexfett baserad på högviskös mineralolja. Innehåller antioxidanter, EP och slitageförhindrande tillsatser och rostinhibitorer.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Huvudsakliga användningsområden



- Shell Gadus S3 V550L är konstruerad för smörjning av tungt lastade lager inom gruv, stål, papper & massaindustri. Produkten har utmärkta lastbärande, korrosionsskyddande och vidhäftande egenskaper som används i tex. stränggjutningsmaskiner, varmvalsverk, ugnar, pappersvalsar mm.

Specifikationer, Godkännanden & Rekommendationer

För en fullständig lista av utrustningsgodkännanden och rekommendationer, vv kontakta din lokala Shell Technical Helpdesk, eller hemsidan för OEM godkännanden.

Typiska fysiska egenskaper

Properties			Method	Shell Gadus S3 V550L 1
Kinematisk Viskositet	@40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	550
Kinematisk Viskositet	@100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	36

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Framtida produktion kommer att följa Shells specifikation, men avvikelser kan förekomma.

Hälsa, säkerhet och miljö

▪ Hälsa och Säkerhet

Shell Gadus S3 V550 L Fett anses inte skadligt ur hälso- och säkerhetssynpunkt så länge den används korrekt i rekommenderade applikationer samt att man anammar vikten av att tvätta sig noga vid hudkontakt..

Undvik hudkontakt. Använd skyddshandskar vid arbete med använd olja. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med tvål och vatten.

Väglledning gällande Hälsa och Säkerhet finns tillgängligt i säkerhetsdatabladet som kan laddas ner från <http://www.epc.shell.com/>

▪ Värna om miljön

Lämna spillolja vid en uppsamlingsplats avlägsna ej i avlopp, jorden eller i vattnet.

Tilläggsinformation

▪ Råd

Råd om användningsområden som inte tas upp här får du från din Shell-representant.