

Nej

Vilken styrka önskas?

Medelhög

Hög

Vätska

Vätska

Vätska

Vätska

LOCTITE
243LOCTITE
2400LOCTITE
270LOCTITE
2700

Upp till M36

Upp till M36

Upp till M20

Upp till M20

2 tim.

2 tim.

3 tim.

3 tim.

26 Nm

20 Nm

33 Nm

20 Nm

-55 till +180 °C

-55 till +150 °C

-55 till +180 °C

-55 till +150 °C

5 ml, 10 ml, 24 ml, 50 ml, 250 ml

5 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 24 ml, 50 ml, 250 ml

5 ml, 50 ml, 250 ml

97001, 98414

97001, 98414

97001, 98414

97001, 98414

LOCTITE 243

- Fungerar på alla metaller, inklusive passiva material (t.ex. rostfritt stål, aluminium och pläterade ytor).
- Klarar enligt tester mindre föroreningar av industrioljor, t.ex. maskinoljor, korrosions-skyddsoljor och skärvätskor.
- Förhindrar att vibrerande delar lossnar, t.ex. pumpar, växel-lådor och pressar.
- Möjliggör demontering med handverktyg vid service.

P1 NSF reg. nr: 123000**LOCTITE 2400**

- Ledande inom hälsa och säkerhet
- Inga risksymboler, riskfraser eller säkerhetsfraser
- "Rent" säkerhetsdatablad – inga uppgifter i avsnitten 2, 3, 15 och 16 i säkerhetsdatabladet enligt (EG) nr 1907/2006 – ISO 11014-1
- Utomordentlig kemisk och termisk beständighet hos den härdade produkten
- För användning när det krävs regelbunden demontering för service

WRAS -godkännande (BS 6920): 1104507**LOCTITE 270**

- Lämplig för alla gängförband i metall, inklusive rostfritt stål, aluminium, pläterade ytor och kromfria ytbeläggningar
- Klarar mindre föroreningar av industrioljor, t.ex. maskinoljor, korrosionsoljor och skärvätskor
- Idealisk för permanent låsning av pinnskruvar i motorblock och pumphus
- För användning när det saknas krav på regelbunden demontering för underhåll

P1 NSF reg. nr: 123006**LOCTITE 2700**

- Ledande inom hälsa och säkerhet
- Inga risksymboler, riskfraser eller säkerhetsfraser.
- "Rent" säkerhetsdatablad – inga uppgifter i avsnitten 2, 3, 15 och 16 i säkerhetsdatabladet enligt (EG) nr 1907/2006 – ISO 11014-1
- Utomordentlig kemisk och termisk beständighet hos den härdade produkten
- För arbeten utan krav på demontering

WRAS -godkännande (BS 6920): 1104508