

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Produktkod : 000000000001971034

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Smörjmedel och smörjmedelstillsatser

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Telefon : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel: +49 611237500
Français Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Español Tel: +32 64511163

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : sdseu@dowcorning.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240
Gifinformationscentrale: 08 331231 (24/24) ; Alternativt: 112 (SOS Alarm)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1	H222: Extremt brandfarlig aerosol. H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Specifik organototoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3	H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kronisk toxicitet i vattenmiljön, Kategori 3	H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version 2.6	Revisionsdatum: 21.03.2017	SDB-nummer: 543733-00008	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016 Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord : Fara

Faroangivelser : H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kompletterande farouppgifter : EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261 Undvik att inandas sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förvaring:

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung

Tilläggsmärkning

EUH208 Innehåller Dipenten, 3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Organisk förening i lösningsmedel

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr.	Klassificering	Koncentration
--------------	---------	----------------	---------------

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version 2.6 Revisionsdatum: 21.03.2017 SDB-nummer: 543733-00008 Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

	EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer		(% w/w)
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 50 - < 70
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska	64741-88-4 265-090-8 649-454-00-7	Asp. Tox. 1; H304	>= 30 - < 50
Dipenten	138-86-3 205-341-0 601-029-00-7	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - < 0,25
3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal	5392-40-5 226-394-6 605-019-00-3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317	>= 0,1 - < 1
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :			
Koldioxid	124-38-9 204-696-9	Press. Gas Liquefied gas; H280	>= 1 - < 10

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård.
Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.
- Skydd av dem som ger första hjälp : Första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder och använda den rekommenderade personlig skyddsutrustning när risken för exponering finns.
- Vid inandning : Vid inandning, ut i friska luften.
Sök läkarvård om symptom uppstår.
- Vid hudkontakt : Vid kontakt, skölj omedelbart huden med rikliga mängder vatten.
Ta av förorenade kläder och skor.
Uppsök läkare.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Vid förtäring : Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning.
Sök läkarvård om symptom uppstår.
Rensa munnen grundligt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Risker : Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Behandla symptomatiskt och stödjande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattendimma
Alkoholbeständigt skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig.
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt.
På grund av det höga ångtrycket finns det risk för att behållarna spricker vid temperaturstegring.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider
Formaldehyd

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning.

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.
Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.
Utrym området.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Avlägsna alla antändningskällor.
Använd personlig skyddsutrustning.
Följ rekommendationerna för säker hantering och personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Utsläpp till miljön måste undvikas.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom upp-dämning eller oljebarriärer).
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Använd gnistfria verktyg.
Sug upp med inert absorberande material.
Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimmor med finfördelad vattenstråle.
Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra återvunnet material i passande förpackningar.
Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorberande material.
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp och avyttring av detta material såväl som för de material och verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på vilka regler som gäller.
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tekniska åtgärder : Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

Punktutsug/totalventilation : Använd punktutsug.
Använd endast i utrymmen med explosionssäker utsugsventilation.

Råd för säker hantering : Undvik att få på huden eller på kläderna.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version 2.6	Revisionsdatum: 21.03.2017	SDB-nummer: 543733-00008	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016 Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Andas inte in ångor och sprutdimma.
Får ej förtäras.
Undvik kontakt med ögonen.
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera miljöläckage.

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Åtgärder beträffande hygien : Försäkra dig om att ögonsköljningsutrustning och säkerhetsdusch finns alldeles intill arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras inlåst. Förvara på sval, väl ventilerad plats. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

Råd för gemensam lagring : Förvara inte tillsammans med följande produkttyper:
Självreaktiva ämnen och blandningar
Organiska peroxider
Oxidationsmedel
Brandfarliga fasta ämnen
Pyrofora vätskor
Pyrofora fasta ämnen
Självpupphettande ämnen och blandningar
Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
Sprängämnen

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : För ytterligare information ang. användning av silikoner/organiska oljor i konsumentaerosolapplikationer, var vänlig läs dokumenten ang. användningen av dessa typer av material i konsumentaerosolapplikationer, vilka har producerats av silikonindustrin (www.SEHSC.com) eller kontakta Dow Corning's konsumenttjänst.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Nafta (petroleum),	64742-48-9	KTV	100 ppm	SE AFS

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version 2.6 Revisionsdatum: 21.03.2017 SDB-nummer: 543733-00008 Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

vätebehandlad tung			600 mg/m ³	
Ytterligare information	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet kan lätt upptas genom huden., Avser lacknafta som företrädesvis används som lösnings- och spädningsmedel för färg- och lackprodukter, dvs. petroleumnafta med sina huvudsakliga beståndsdelar i området C7 till C12 och med upp till 22 viktprocent aromater (upp till ca 20 volymprocent) och mindre än 0,1 viktprocent bensen. Jämför not 40 om petroleumnafta. Angivet ungefärligt värde uttryckt i ppm är beräknat på lacknafta med 22 viktprocent aromater.			
		NGV	50 ppm 300 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet kan lätt upptas genom huden., Avser lacknafta som företrädesvis används som lösnings- och spädningsmedel för färg- och lackprodukter, dvs. petroleumnafta med sina huvudsakliga beståndsdelar i området C7 till C12 och med upp till 22 viktprocent aromater (upp till ca 20 volymprocent) och mindre än 0,1 viktprocent bensen. Jämför not 40 om petroleumnafta. Angivet ungefärligt värde uttryckt i ppm är beräknat på lacknafta med 22 viktprocent aromater.			
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska	64742-65-0	NGV (Dimma)	1 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., För dimma av vattenhaltig skärvätska eller dylikt, där även andra ämnen än oljor kan ingå, tillämpas värdet som totalhalt på den vattenfria delen. För ämnen med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa.			
		KTV (Dimma)	3 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., För dimma av vattenhaltig skärvätska eller dylikt, där även andra ämnen än oljor kan ingå, tillämpas värdet som totalhalt på den vattenfria delen. För ämnen med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa.			
Koldioxid	124-38-9	TWA	5.000 ppm 9.000 mg/m ³	2006/15/EC
Ytterligare information	Vägledande			
		NGV	5.000 ppm 9.000 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom de personer som vistas där. Se särskilda regler om ventilation i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.			
		KTV	10.000 ppm 18.000 mg/m ³	SE AFS

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version 2.6 Revisionsdatum: 21.03.2017 SDB-nummer: 543733-00008 Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Ytterligare information	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom de personer som vistas där. Se särskilda regler om ventilation i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.			
Dipenten	138-86-3	NGV	25 ppm 150 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet är sensibiliserande., Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Någon sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpenier med undantag av 3-karen			
		KTV	50 ppm 300 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas, Ämnet är sensibiliserande., Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Någon sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpenier med undantag av 3-karen			

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
3,7-Dimetyl-2,6-oktadial	Arbetsstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	9 mg/m ³
	Arbetsstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1,7 mg/kg bw/dag
	Arbetsstagare	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	0,140 mg/cm ²
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	2,7 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	1 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - lokala effekter	0,140 mg/cm ²
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,6 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska	Oralt (Sekundär förgiftning)	9,33 mg/kg föda
3,7-Dimetyl-2,6-oktadial	Sötvatten	0,00678 mg/l
	Havsvatten	0,000678 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	0,0678 mg/l
	Reningsverk	1,6 mg/l
	Sötvattenssediment	0,125 mg/kg
	Havssediment	0,0125 mg/kg
	Jord	0,0209 mg/kg

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Bearbetning kan bilda farliga föreningar (se avsnitt 10).
Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.
Använd endast i utrymmen med explosionssäker utsugsventilation.
Använd punktutsug.

Personlig skyddsutrustning

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Ögonskydd | : | Använd följande personliga skyddsutrustning:
Skyddsglasögon |
| Handskydd | : | |
| Material | : | Kemikalieresistenta handskar |
| Anmärkning | : | Kemikalieskyddshandskarna ska väljas med tanke på koncentrationen och kvantiteten av farliga ämnen på den speciella arbetsplatsen. Genombrottstiden är inte fastslagen för produkten. Byt handskar ofta! Vi rekommenderar att ovan nämnda skyddshandskars kemikaliebeständighet vid speciell användning klarläggs tillsammans med tillverkaren av handskarna. Tänk på att produkten är brandfarlig och att det kan påverka valet av handskydd. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. |
| Hud- och kroppsskydd | : | Välj lämpliga skyddskläder baserat på kemiska motståndsdatabaser och en utvärdering av lokal exponeringspotential.
Använd följande personliga skyddsutrustning:
Flamskyddad antistatisk skyddsdräkt.
Hudkontakt måste undvikas genom användning av ogenomträngliga skyddskläder (handskar, skyddsförkläden, kängor, osv). |
| Andningsskydd | : | Använd andningsskydd om det inte finns tillräcklig lokal utblåsningventilation eller om exponeringsutvärderingen visar att värdena är inom acceptabla gränsvärden. |
| Filter typ | : | Sluten andningsapparat |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- | | | |
|-------------|---|------------------------|
| Utseende | : | Aerosol med löst gas |
| Färg | : | färglös |
| Lukt | : | svag |
| Lukttröskel | : | Ingen tillgänglig data |
| pH-värde | : | Inte tillämplig |

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version 2.6	Revisionsdatum: 21.03.2017	SDB-nummer: 543733-00008	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016 Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Smältpunkt/frys punkt	:	Ingen tillgänglig data
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	:	Inte tillämplig
Flampunkt	:	Inte tillämplig
Avdunstningshastighet	:	Inte tillämplig
Brandfarlighet (fast form, gas)	:	Extremt brandfarlig aerosol.
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns	:	Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns	:	Ingen tillgänglig data
Ångtryck	:	Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet	:	Ingen tillgänglig data
Relativ densitet	:	0,80
Löslighet		
Löslighet i vatten	:	Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	Ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	Inte tillämplig
Explosiva egenskaper	:	Ej explosiv
Oxiderande egenskaper	:	Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

Molekylvikt	:	Ingen tillgänglig data
Partikelstorlek	:	Inte tillämplig
Självantändning	:	Ämnet eller blandningen är inte klassifierad som pyrofor. Ämnet eller blandningen är inte klassificerad som självupphettande.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Extremt brandfarlig aerosol.
Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.
Användning vid höga temperaturer kan bilda mycket farliga föreningar.
På grund av det höga ångtrycket finns det risk för att behållarna spricker vid temperaturstegring.
Kan reagera med starkt oxiderande reagenser.
Skadliga nedbrytningsprodukter bildas vid förhöjda temperaturer.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termiskt sönderfall : Formaldehyd

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Förtäring
Kontakt med ögon

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 4.951 mg/m³
Exponeringstid: 4 h

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Testatmosfär: ånga
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 3.160 mg/kg
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,53 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Dipenten:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 423
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Mus): > 1,11 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 0,68 mg/l
Exponeringstid: 7 h
Testatmosfär: ånga

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

Koldioxid:

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 58750 ppm
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: gas

Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Arter: Kanin
Resultat: Svag hudirritation

Bedömning: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffineradetunga paraffiniska:

Arter: Kanin
Resultat: Ingen hudirritation
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Dipenten:

Resultat: Hudirritation
Anmärkning: Baserat på harmoniserad klassificering i EU direktiv 1272/2008, bilaga VI

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Arter: Kanin
Resultat: Hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Arter: Kanin
Metod: OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat: Ingen ögonirritation
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffineradetunga paraffiniska:

Arter: Kanin
Metod: OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat: Ingen ögonirritation
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Dipenten:

Arter: Kanin
Resultat: Ingen ögonirritation
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Arter: Kanin
Resultat: Ögonirriterande, övergående inom 21 dagar

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Testtyp: Maximeringstest
Exponeringsväg: Hudkontakt
Arter: Marsvin
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

Testtyp: Buehler Test
Exponeringsväg: Hudkontakt
Arter: Marsvin
Metod: OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Dipenten:

Testtyp: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg: Hudkontakt
Arter: Mus
Resultat: positiv
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Bedömning: Sannolikheten eller belägg för hudsensibilisering hos människor.

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Testtyp: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA)
Exponeringsväg: Hudkontakt
Arter: Mus
Metod: OECD:s riktlinjer för test 429
Resultat: positiv

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Bedömning: Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

- | | | |
|--|---|---|
| Genotoxicitet in vitro | : | Testtyp: Genmutationstest in vitro på däggdjursceller
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Genotoxicitet in vivo | : | Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)
Arter: Mus
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ |
| Mutagenitet i könsceller-
Bedömning | : | Klassificerat baserat på benseninnehåll < 0,1 % (Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not P) |

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Genotoxicitet in vitro | : | Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Genotoxicitet in vivo | : | Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)
Arter: Mus
Applikationssätt: Intraperitoneal injektion
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |

Dipenten:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| Genotoxicitet in vitro | : | Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ |
| Genotoxicitet in vivo | : | Testtyp: in vivo däggdjurs alkaliska kometest i
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Genotoxicitet in vitro | : | Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES)
Resultat: Negativ |
|------------------------|---|--|

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys)
Arter: Mus
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 474
Resultat: Negativ

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Arter: Råtta
Applikationssätt: inandning (ånga)
Exponeringstid: 105 veckor
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på benseninnehåll < 0,1 % (Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not P)

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

Arter: Mus
Applikationssätt: Hudkontakt
Exponeringstid: 78 veckor
Metod: OECD:s riktlinjer för test 451
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Cancerogenitet - Bedömning : Klassificerat baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 % (Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L)

Dipenten:

Arter: Mus
Applikationssätt: Förtäring
Exponeringstid: 103 veckor
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Arter: Mus
Applikationssätt: Förtäring
Exponeringstid: 104 - 105 veckor
Resultat: Negativ

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Screeningtest för reproduktion/utvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: inandning (ånga)
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutveckling-
en : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: inandning (ånga)
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Screeningtest för reproduktion/utvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Effekter på fosterutveckling-
en : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Hudkontakt
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414
Resultat: Negativ
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Screeningtest för reproduktion/utvecklingstoxicitet
Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Metod: OECD:s riktlinjer för test 421
Resultat: Negativ

Effekter på fosterutveckling-
en : Testtyp: Embryofetal utveckling
Arter: Råtta
Applikationssätt: Inandning
Resultat: Negativ

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Bedömning: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Beståndsdelar:

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Exponeringsväg: inandning (damm/dimma/ånga)

Bedömning: Inga signifikanta hälsoeffekter observerade hos djur vid koncentrationer på 0,2 mg/l/6 tim/dag eller mindre.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Arter: Råtta

NOAEL: 10.186 mg/m³

Applikationssätt: inandning (ånga)

Exponeringstid: 13 Veckor

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

Arter: Kanin

NOAEL: 1.000 mg/kg

Applikationssätt: Hudkontakt

Exponeringstid: 4 Veckor

Metod: OECD:s riktlinjer för test 410

Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Arter: Råtta

NOAEL: > 980 mg/m³

Applikationssätt: inandning (damm/dimma/ånga)

Exponeringstid: 4 Veckor

Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Dipenten:

Arter: Råtta

NOAEL: 150 mg/kg

Applikationssätt: Förtäring

Exponeringstid: 13 Veckor

Anmärkning: Baserat på data från liknande material

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Arter: Mus, hona

LOAEL: 60 mg/kg

Applikationssätt: Förtäring

Exponeringstid: 104 - 105 Veckor

Arter: Råtta, hona

NOAEL: 215 mg/m³

LOAEL: 430 mg/m³

Applikationssätt: inandning (damm/dimma/ånga)

Exponeringstid: 15 Dagar

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Ämnet eller blandningen är känd för att orsaka aspirationstoxiska faror hos människan eller skall betraktas som om den kan orsaka aspirationstoxiska faror hos människan.

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

Ämnet eller blandningen är känd för att orsaka aspirationstoxiska faror hos människan eller skall betraktas som om den kan orsaka aspirationstoxiska faror hos människan.

Dipenten:

Ämnet eller blandningen är känd för att orsaka aspirationstoxiska faror hos människan eller skall betraktas som om den kan orsaka aspirationstoxiska faror hos människan.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Fisktoxicitet : LL50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslox)): > 10 - 30 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 22 - 46 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD TG 202
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Algtoxicitet : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 1.000 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD TG 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 1 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD TG 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version 2.6	Revisionsdatum: 21.03.2017	SDB-nummer: 543733-00008	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016 Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

-
- | | | |
|---|---|---|
| Fisktoxicitet | : | LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD TG 202
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Algtoxicitet | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD TG 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Toxicitet för mikroorganismer | : | NOEC : > 1,93 mg/l
Exponeringstid: 10 Min.
Metod: DIN 38 412 Part 8
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : | NOEC: 10 mg/l
Exponeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)
Metod: OECD TG 211
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Dipenten: | | |
| Fisktoxicitet | : | LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 0,702 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,36 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| Algtoxicitet | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 8 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD TG 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 2,62 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Test-ämne: WAF (vattenburen fraktion)
Metod: OECD TG 201
Anmärkning: Baserat på data från liknande material |
| M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) | : | 1 |
| Toxicitet för mikroorganismer | : | EC50 : 209 mg/l
Exponeringstid: 3 h |

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Fisktoxicitet	:	LC50 (Leuciscus idus (guldid)): 6,78 mg/l Exponeringstid: 96 h Metod: DIN 38412
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	:	EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 6,8 mg/l Exponeringstid: 48 h
Algtoxicitet	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 103,8 mg/l Exponeringstid: 72 h EC10 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 3 mg/l Exponeringstid: 72 h
Toxicitet för mikroorganismer	:	EC50 : 160 mg/l Exponeringstid: 30 Min. Metod: OECD TG 209

Koldioxid:

Fisktoxicitet	:	NOEC (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): > 100 mg/l Exponeringstid: 96 h Anmärkning: Baserat på data från liknande material
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	:	NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l Exponeringstid: 48 h Anmärkning: Baserat på data från liknande material

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 89 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F Anmärkning: Baserat på data från liknande material
------------------	---	---

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerad tunga paraffiniska:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Icke lätt nedbrytbar. Bionedbrytning: 2 - 4 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301B
------------------	---	--

Dipenten:

Bionedbrytbarhet	:	Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 80 %
------------------	---	---

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

Exponeringstid: 28 d

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Lätt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: > 90 %
Exponeringstid: 28 d

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

Dipenten:

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 4,59
oktanol/vatten

3,7-Dimetyl-2,6-oktadienal:

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 2,76
oktanol/vatten

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte tillämpligt

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.
Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

Förorenad förpackning : Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringssanläggning för återanvändning eller bortskaffande.
Tomma förpackningar innehåller rester och kan vara farliga.
Utsätt inte för tryck, skärning, svetsning, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera sådana behållare för värme, eld, gnistor eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skada och/eller dödsfall.
Om inte annat anges: Avfallshanteras som oanvänd produkt.
Spruta aerosolburkar helt tomma (inklusive drivgas)

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADN	:	UN 1950
ADR	:	UN 1950
RID	:	UN 1950
IMDG	:	UN 1950
IATA	:	UN 1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADN	:	AEROSOLER
ADR	:	AEROSOLER
RID	:	AEROSOLER
IMDG	:	AEROSOLS
IATA	:	Aerosols, flammable

14.3 Faroklass för transport

ADN	:	2
ADR	:	2
RID	:	2
IMDG	:	2.1
IATA	:	2.1

14.4 Förpackningsgrupp

ADN		
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	:	5F
Etiketter	:	2.1

ADR		
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	:	5F
Etiketter	:	2.1
Tunnel-restrik-tionskod	:	(D)

RID		
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Klassificeringskod	:	5F
Farlighetsnummer	:	23
Etiketter	:	2.1

IMDG		
Förpackningsgrupp	:	Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter	:	2.1
EmS Kod	:	F-D, S-U

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

IATA (Frakt)

Packinstruktion (fraktflyg)	: 203
Packningsinstruktioner (LQ)	: Y203
Förpackningsgrupp	: Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter	: Flammable Gas

IATA (Passagerare)

Packinstruktion (passagerarflyg)	: 203
Packningsinstruktioner (LQ)	: Y203
Förpackningsgrupp	: Inte tilldelad genom bestämmelse
Etiketter	: Flammable Gas

14.5 Miljöfaror

ADN

Miljöfarlig : nej

ADR

Miljöfarlig : nej

RID

Miljöfarlig : nej

IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor (Bilaga XVII) : Inte tillämplig

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Inte tillämplig

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämplig

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar : Inte tillämplig

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämplig

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version 2.6	Revisionsdatum: 21.03.2017	SDB-nummer: 543733-00008	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016 Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

		Kvantitet 1 5.000 tn	Kvantitet 2 50.000 tn
P3b	BRANDFARLIGA AEROSOLER		
34	Petroleumprodukter och alternativa bränslen a) Bensin och nafta b) Foto- gen (inklusive flygbränslen) c) Gasoljor (inklusive die- selbränslen, lätta eldnings- oljor och blandkomponen- ter för gasoljor) d) Tunga eldningsoljor e) Alternativa bränslen med samma an- vändningsändamål och liknande egenskaper i fråga om brand- och miljö- farlighet som de produkter som avses i punkterna a–d	2.500 tn	25.000 tn

Andra föreskrifter:

Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43), §§37a-g.

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

NZIoC	: En eller flera ingredienser ingår inte eller är undantagna.
REACH	: Vid köp från Dow Corning EU juridiska personer är alla ingredienser för närvarande för/registrerade utom under REACH. Se avsnitt 1 för rekommenderade användningar. Kontakta din DC-representant/ditt lokala kontor vid köp från icke-EU Dow Corning juridiska personer i syfte att exportera till EEA.
TSCA	: Samtliga kemiska ämnen i produkten är antingen listade i TSCA-förteckningen eller uppfyller kraven för att vara undantag i TSCA-förteckningen.
AICS	: En eller flera ingredienser ingår inte eller är undantagna.
IECSC	: Rådfråga ditt lokala Dow Corning-kontor.
ENCS/ISHL	: Vissa komponenter ingår inte eller identifieras inte i ENCS/ISHL.
KECI	: En eller flera ingredienser ingår inte eller är undantagna.
PICCS	: Rådfråga ditt lokala Dow Corning-kontor.

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text på H-Angivelser

H226	:	Brandfarlig vätska och ånga.
H280	:	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304	:	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	:	Irriterar huden.
H317	:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	:	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	:	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	:	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	:	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	:	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig text på andra förkortningar

Aquatic Acute	:	Akut toxicitet i vattenmiljön
Aquatic Chronic	:	Kronisk toxicitet i vattenmiljön
Asp. Tox.	:	Fara vid aspiration
Eye Irrit.	:	Ögonirritation
Flam. Liq.	:	Brandfarliga vätskor
Press. Gas	:	Gaser under tryck
Skin Irrit.	:	Irriterande på huden
Skin Sens.	:	Hudsensibilisering
STOT SE	:	Specifik organototoxicitet - enstaka exponering
2006/15/EC	:	Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
SE AFS	:	Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
2006/15/EC / TWA	:	Gränsvärden - åtta timmar
SE AFS / NGV	:	Nivågränsvärde
SE AFS / KTV	:	Korttidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICS - Australisk förteckning över kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Död-

MOLYKOTE(R) POLYGLISS N SPRAY

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 17.11.2016
2.6	21.03.2017	543733-00008	Datum för det första utfärdandet: 08.09.2014

lig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat på OECD:s eChem portal samt Europeiska kemikaliemyndigheten, <http://echa.europa.eu/>

Blandningens klassificering:

Aerosol 1	H222, H229
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 3	H412

Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning
Beräkningsmetod
Beräkningsmetod

De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV