



MILJÖDEKLARATION

Utfärdandedatum 2005-06-14	Produktnamn: Bostik Brandfogmassa 1200 C
-------------------------------	---

Denna miljödeklaration är utformad enligt byggsektorns kretsloppsråds anvisningar samt Sveriges

Limleverantörers Föreningsriktlinjer.

LEVERANTÖR / TILLVERKARE

Leverantör	
Tillverkare	Bostik Findley AB
Utfärdare / kontaktperson	Miljöavdelningen/Katalin Derkvist
Produktens användningsområde:	För brandfogning runt skorstenar, rörgenomföringar, ventilationskanaler, i centralvärmeanläggningar etc. Motstår temperatur upp till +1200°C.
Typgodkännande:	-

MILJÖARBETE

	Ja/Nej	Anm.	Bilaga
Miljöpolicy	Ja		
Miljöledningssystem	Ja	ISO 14001 Certifikat nr 1413360	
Miljörevisioner	Ja	Extern och Internrevisioner	
Tillståndsplikt eller Motsvar:	Ja	Enl. Miljöskyddslagen	
Miljömärkning:	Nej	typ:	
Certifierad	Ja	Datum, certifieringsnummer, typ: 2000 juli	

INNEHÅLLSDEKLARATION

(**B** = Upptagen på KemIs Begränsningslista), **O** = upptagen på kemIs OBS-lista)

I konstruktion

Sammansättning/ Komponenter i uthärdat eller torkat tillstånd

Ämne	Halt/haltintervall (vikt-%)	CAS-nummer/
Kiseldioxid	30-60	14464-46-1
Natriumsilikat	10-30	1344-09-8
Aluminiumsilikat	10-30	1332-58-7
Övrigt	<2	

Utom konstruktion

Emission/ Vid appliceringen emitterade lösningsmedel/ämnen

Ämne	Halt/haltintervall (vikt-%)
Vatten	5-10

1 INGÅENDE MATERIAL (Råvaruuttag per kg produkt)

	Energi	Råvaror	Emissioner	Markpåvrk	Ref.
--	--------	---------	------------	-----------	------

1.1	Råvaror/insatsvaror	Slag	Mängd (MJ)	Slag	Mängd (g)	Vatten	Luft		
	Kiseldioxid	Elektricitet				x	x	x	
	Akrylat copolymer	Elektricitet				x	x	x	
	Natriumsilikat	Elektricitet				x	x	x	
	TOTALT								
1.2	Återvunna/ återanvända	Inga återvunna/ateranvända material							
1.3	Ursprung för 1.1-1.2	Europa 100 % (Se ingående råvaror under innehållsdeklaration..)							

2 PRODUKTION (TILLVERKNING)

Miljörapporten upptar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall.					
	Energi	Emission			
2.1	Produktionsprocessen	Slag	Mängd	Vatten	Luft
		Elektricitet		Kväveföreningar	CO2, NOx, SO2
		Fossila			
	TOTALT (energi)				

3 DISTRIBUTION (TRANSPORTER)

3.1	Produktionsort/land	Helsingborg/Sverige
3.2	Transportsätt	Våra produkter distribueras med lastbil genom ASG. ASG samordnar sina varudistributioner för att minimera belastningen av miljön.
3.3	Distributionsformer	Distribueras direkt till kundÅterförsäljare med lastbil
3.4	Emballage	Plast patron 0,3 lit. Trä: returpall; Wellpapp och plastfilm .
3.5	Företagets org.nummer i REPA-registret 556010-4761	5560104761
3.6	Återtages emballage av leverantören? (Med emballage avses pall, ytterkartong mm)	Nej
3.7	Återtages förpackning med produktrester? (Med förpackning avses burk, tub, patron etc.)	Nej

4 BYGGSCKEDET

4.1	Maskiner	Förbrukningsmaterial	Emissioner	
	Kontakta entreprenören för det aktuella arbetet.	Se produktdatablad.	Luft:Produkten avdunstar vatten Vatten: Mark:	

5 BRUKSSKEDET

5.1	Drift, speciella krav:	Ej relevant.	
5.2	Underhåll, speciella krav:Se bifogad Produktdatablad	Se Produktdatablad.Inga speciella krav.	
5.3	Livslängd; finns beräknad (uppskattad) längd?	10-25 år beroende på material och miljö.	

6 RIVNING

6.1	Demontering (Borttagning)	Vanligtvis inga speciella krav. Vid tveksamheter kontakta leverantören.	
-----	---------------------------	---	--

7 RESTPRODUKTER & AVFALL

		Ja/Nej	Anm.	
7.1	Återanvändning			
	Ange om och hur emballaget kan återanvändas?	Ja	Returpall återanvänds vid transporter.	
	Ange om och hur varan kan återanvändas?	Nej	Ej relevant för denna produkt Varan kan ej återanvändas.	
7.2	Materialåtervinning	Ja/Nej	Anm.	
	Ange om och hur emballaget kan återvinnas?	Nej	Wellpapp och plast återvinns. Plastemballage kan brännas därmed energiutvinnas, den utvunna energin bidrar till att minska förbrukningen av olja.	
	Ange om och hur varan kan återvinnas.	Nej	I varan ingående material kan ej återvinnas.	
7.3	Energiutvinning	Ja/Nej	Anm.	
	Ange om och hur emballaget kan energiutvinnas?	Nej	Genom förbränning.	
	Ange om och hur varan kan energiutvinnas?	Nej	Ej relevant för denna produkt	
7.3E	Vilka utsläpp orsakar förbränningen?	Ja	Koldioxid och kväveoxider främst.	
7.3F	Hur hanteras slaggprodukter?	Hanteras enligt aktuella kommunens lokala bestämmelser		
		Ja/Nej	Anm.	
	Uppkommer farligt avfall?	Nej		
7.4	Deponering			
	Ange i vad mån urlakning och utsläpp kan ske.	Vid deponering enligt kommunens försorg kommer urlakning från uttjänt produkt vara låg.		
7.5	Farligt avfall	Ja/Nej	Anm.	EWC-koder
	Behöver uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall?	Nej	Se punkt 13 i säkerhetsdatablad.	Nej
	Behöver ej uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall?	Nej		Nej

8 INRE MILJÖ

		Ja/Nej	Anm.	
8.1	Innehåll av hälsofarliga ämnen	Nej	Ange ämnen.	
8.2	Byggprocess	Se produktinformationen och gällande branschföreskrifter		
8.3	Egenemissioner och lukt	Egenemissioner ej utrett. Produkten avger ingen påtaglig lukt..		
8.4	Krav på omgivande byggvaror	Se produktinformationen och gällande branschföreskrifter		
8.5	Underlag för rek. Betingelser enl 8.4	Långvariga erfarenheter. Externa och interna laboratorieprovningar.		
8.6	Drift och underhåll	Se punkt 5 i denna blankett		
8.7	Ljudnivå	Ej relevant		
8.8	Magnetiska / Elektriska fält	Ej relevant		

KOMMENTARER TILL BLANKETTENS PUNKTER