

Mobil Super 2000 X1 10W-40

Syntetisk premium motorolja för personbilar

Produktbeskrivning

Mobil Super 2000 X1 är en förbättrad syntetisk premiummotorolja, som är framtagen för att ge överlägset skydd och högre prestanda.

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 2000 X1 är noggrant testad, så att du kan lita på att du kommer att få de prestanda du önskar av din bil.

Mobil Super 2000 X1 ger:

- Utmärkt slitageskydd
- Utmärkt renhet i motorn
- Utmärkt skydd vid höga temperaturer
- Utmärkt skydd vid låga temperaturer

Användningsområden

Mobil Super 2000 X1 är utvecklad för att ge dig ett pålitligt skydd, utöver det som konventionella oljor ger. Vi rekommenderar speciellt Mobil Super 2000 X1 till dig som ibland upplever krävande körförhållanden:

- Nästan alla motorteknologier
- Bensin och diesel
- Personbilar, stadsjeepar, lätta lastbilar och skåpbilar
- Motorvägskörning och ryckig stadskörning
- Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden
- Högpresterande motorer

Kontrollera alltid i ägarens handbok vilken viskositetsklass som rekommenderas och vilka specifikationer som gäller för just ditt fordon.

Specifikationer och godkännanden

Mobil Super 2000 X1 10W-40 uppfyller eller överträffar följande industri- och maskinbyggarspecifikationer:	10W-40
API SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
Mobil Super 2000 X1 10W-40 har följande maskinbyggares godkännanden:	10W-40
VW 505.00	X



Mobil Super 2000 X1 10W-40 har följande maskinbyggares godkännanden:	10W-40
MB 229.1	X
Mobil Super 2000 X1 10W-40 rekommenderas för användning i enheter som kräver:	10W-40
Kvalitetsnivå: VW 500.00	X

Typiska egenskaper

Mobil Super 2000 X1 10W-40	Värde
Viskositet, ASTM D445	
cSt @ 40 °C	97
cSt @ 100 °C	14,4
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874	0,91
Fosfor	0,144
Flampunkt, °C, ASTM D 92	230
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D	0,87
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97	-30

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet, eller kan sändas av leverantören direkt till kunden om och när det krävs enligt lag. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil logotypen, designen med den flygande hästen och Mobil 1 är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Alla produkter är eventuellt inte tillgängliga lokalt. För ytterligare information, kontakta ditt lokala försäljningskontor eller besök www.exxonmobil.com.

ExxonMobil består av flera närstående bolag och dotterbolag, där många av dem har namn som inkluderar Esso, Mobil eller ExxonMobil. Inget i detta dokument är avsett att påverka eller åsidosätta den lokala affärsenhetens status som separat bolag. Ansvar för all lokal verksamhet förblir hos de lokala ExxonMobil -dotterbolaget. På grund av ständigt pågående produktforskning och -utveckling, kan informationen i detta dokument ändras utan föregående varsel. Typiska egenskaper kan variera något.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Med ensamrätt.