

Simalube SL 10

Internkod: 1015

Omarbetad: 2017.05.23

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Kemikalienamn Simalube SL 10

Artikel-nr SL10

Ersätter säkerhetsdatablad från 2009-11-24

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning Universalfett.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Producent, importör G A Lindberg ChemTech AB
Box 6044
164 06 Kista
Telefon: 08-703 02 00 Fax: 08-751 40 41

E-post sdb@galindberg.se

Land Sweden

Internet www.galindberg.se/chemtech

Ansvarig Sofia Blanck

1.4 Telefonnummer för nödsituationer Akuta förgiftningsfall: 08-331231 (GIC), Alternativt: 112 (SOS Alarm)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt 1272/2008EC Detta ämne är inte klassificerat som farligt enligt direktiv 1272/2008 (CLP).

2.2 Märkningsuppgifter

Faroangivelse EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Högtrycksinjektion under huden kan orsaka svåra skador.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Allmänna koncentrationsgränser och M-faktorer

Beståndsdel Allmänna koncentrationsgränse och M-faktor

Kodförklaring

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning Uppsök frisk luft. Kontakta läkare om stora mängder har inandats eller om känsla av obehag uppstår.

Simalube SL 10

Forts. från föreg. sida

Internkod: 1015

Omarbetad: 2017.05.23

Hud	Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor. Tvätta kläderna och rengör skorna före återanvändning. Kontakta läkare om besvären kvarstår.
	Produkt som kommit in under huden under högt tryck är en allvarlig skada som kräver omedelbar sjukhusvård, oavsett skadans utseende eller storlek. Även om de första symptomen från en högtrycksinjektion kan tyckas små eller utebli kan ett kirurgiskt ingrepp inom de närmaste timmarna vara viktig för att minska skadans slutliga omfattning.
Ögon	Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kontakta genast läkare.
Förtäring	Framkalla inte kräkning. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare.
Information till läkare	Symptomatisk behandling.
	Obs! Högtrycksinjektion Injektioner genom huden som följd av kontakt med produkten under högt tryck är ett allvarlig akut medicinsk skada. Till en början kan skadorna inte verka allvarliga, men inom några timmar kan vävnaden bli svullen, missfärgad och ytterst smärtsam med omfattande subkutan nekros. Kirurgisk undersökning bör göras utan dröjsmål. Noggrann och omfattande debridering av såret och underliggande vävnad fordras för att minimera vävnadsförlust och förhindra eller begränsa permanenta skador. Observera att högt tryck kan föra produkten avsevärda sträckor längs vävnadsnivåerna.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda	
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs	

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel	
Lämpliga släckmedel	Vattendimma, skum , koldioxid och pulver.
Olämpliga släckmedel	Riktad vattenstråle.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra	Vid brand utvecklas kolmonoxid och koldioxid. Metallföreningar.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal	Brandmän skall bära tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och full utrustning.
Annan information	Förbrukat släckningsmedel får ej komma ut i avlopp och vattensystem. Följ nödlägesrutiner om området behöver evakueras eller isoleras.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer	Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8. Undvik direktkontakt. Håll obehöriga personer på säkert avstånd. Undvik inandning av ånga, spray eller dimma. Ventilera området väl.
6.2 Miljöskyddsåtgärder	Förhindra spridning eller utsläpp i avlopp, mark eller vattendrag med hjälp av sand, jord eller andra lämpliga hinder. Informera myndigheterna om större spill har kommit ned i avlopp eller vattendrag eller har förorenat mark eller växtlighet. Produkten är skadlig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering	Stort utsläpp: Förhindra fortsatt utsläpp iakttagande normala försiktighetsåtgärder. Flytta behållarna från spillområdet. Närma dig utsläppet från vindsidan. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gör enligt följande: Absorbera med t.ex. vermikulit, torr sand eller jord och samla upp i lämplig behållare. Omhänderta avfall enligt punkt 13. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utspilda produkten.
	Litet utsläpp: Förhindra fortsatt utsläpp iakttagande normala försiktighetsåtgärder. Flytta behållarna från spillområdet. Skrapa ihop, samla upp och placera i lämplig behållare. Omhänderta avfall enligt punkt 13.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt	Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8. Hantera avfall enligt punkt 13.

Simalube SL 10

Forts. från föreg. sida

Internkod: 1015

Omarbetad: 2017.05.23

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Tvätta händerna och ansiktet före raster och omedelbart efter hanteringen av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på en sval och väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl försluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Hänvisar till tekniska datablad som kan erhållas på begäran.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden anmärkning

2: Som respirabelt damm.
7: Rekommendation.

8.2 Begränsning av exponeringen

Förebyggande åtgärder

Förse med utsugsventilation eller annan teknisk kontroll för att hålla luftburna nivåer under rekommenderade gränsvärden.

Andningsskydd

Behövs normalt ej. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

Ögonskydd

Skyddsglasögon med siodskydd skall användas.

Skyddshandskar

Använd lämpliga kemikaliebeständiga skyddshandskar för att undvika långvarig eller upprepad hudkontakt. Använd handskar av motståndskraftigt material, till exempel nitrilgummi. Valet av lämpliga skyddshandskar beror på arbetsförhållandena, kontrollera handskarna regelbundet och kassera omedelbart vid tecken på påverkan. Vad gäller handskmaterial och handskarnas hållbarhetstid, ta kontakt med er leverantör av kemiska skyddshandskar.

Skyddskläder

Skyddskläder bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Annan information

Tillämpa god industrihygien. Tvätta händerna, underarmarna och ansiktet efter hantering, särskilt före intag av måltid, dryck eller rökning.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form/tillstånd

Fett

Färg

Bärnsten

Lukt

Mild

Smältpunkt

150 °C

Relativ densitet

<1 g/cm³ vid 20 °C

Löslighet vatten

olöslig

VOC

0%

9.2 Annan information

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5 Oförenliga material

Reaktiv med oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förbränning bildas koldioxid, kolmonoxid och okända kolväten. Metallföreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Simalube SL 10

Forts. från föreg. sida

Internkod: 1015

Omarbetad: 2017.05.23

11.1 Information om de toxikologiska effekterna**Akut toxicitet**

Förtäring kan ge mag-tarmkanalsirritation och diarré.

Frätande/irriterande på huden

Långvarig och/eller upprepad hudkontakt kan ge irritation och/eller dermatitis. Högtrycksinjektion under huden kan orsaka svåra skador.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kan orsaka mild ögonirritation.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fara vid aspiration

Ångor och spraydimma kan irritera slemhinnorna, näsan och halsen.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION**12.1 Toxicitet**

Skadlig för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Se till att produkten inte kommer ut i avlopp eller vattendrag.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga**12.4 Rörligheten i jord**

Fast material, olösligt i vatten. Produkten är ej flyktig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Kemikalien uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med REACH bilaga XIII.

12.6 Andra skadliga effekter**AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsgrupp**

EWC kod: 12 01 12 *- Använda vaxer och fetter. Rekommendation.

OBS! Denna kod har tilldelats med utgångspunkt från de vanligaste användningarna av detta material. Produktens användning avgör slutgiltig avfallskod. Användaren bör kontrollera att korrekt kod används i enlighet med avfallsförordningen.

Emballage

Tomma förpackningar kan innehålla rester av produkten, iaktta de försiktighetsföreskrifter som ges i varuinformation och på etikett, även efter det att förpackningarna är tömda.

Bortföras enligt föreskrift. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall.

EWC kod: 15 01 10 - förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen. Rekommendation.

G A Lindberg Chemtech AB är anslutet till FTI. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Information om var du finner närmaste återvinningsstation finns på www.ftiab.se.**Annan information**

Produkt- och förpackningsavfall skall hanteras enligt lokala bestämmelser.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**14.1 UN-nummer****14.2 Officiell transportbenämning**

n/a

14.3 Faroklass för transport

n/a

14.4 Förpackningsgrupp**14.5 Miljöfaror****14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder****Annan information**

Inga särskilda krav rörande emballering eller märkning enligt ADR, IMDG och IATA.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Eropaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 1907/2006 (REACH) Bilaga II, enligt förordning EC No 1272/2008 (CLP). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2014:43. Avfallsförordningen SFS 2001:1063. ADR/ADR-S (MSBFS 2009:2) samt RID/RID-S (MSBFS

Simalube SL 10

Omarbetad: 2017.05.23

Endast för industriellt bruk.

Denna information gäller endast ovannämnda produkt och behöver ej nödvändigtvis vara gällande om den används tillsammans med en eller flera andra produkter eller i någon annan process. Informationen är enligt vår bedömning korrekt och fullständig och ges i god tro, men utan garanti. Det åligger användaren att förvissa sig om informationen är relevant och fullständig när det gäller hans egen användning av denna produkt.

Sida: 5 (5)