

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Sunchem	Namn: Sunchem AB
Namn: A95	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Ventilationskitt. A95 användes för tätning av rektangulära ventilationskanaler, spirorör, rörgenomgångar etc. Vid genomföringar i väggar, golv och tak mot olika byggnadsmaterial. (tidigare Ventilationskitt A95 Special)	EMAS-registrering: -
	ISO 14001 certifiering: -
	REPA-registret: Ja
Artikelnr:	
BSAB-kod: ZSB.11 - Tätning med fogmassa	
BK04: 01705 - Kitt och spackel	

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Bedömningsförklaring:	A	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (S)	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	-	
Förnyelsebara råvaror:		
Nanopartiklar:	n Nej	
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2015-02-05	2018-10-29	Manuellt
 Säkerhetsdatablad	2015-02-05	2015-10-08	Manuellt
 Byggvarudeklaration 3	2014-12-11	2018-10-29	Manuellt
 Produktinformation		2018-10-29	Manuellt
Internt dokument *1	2015-10-16	2015-10-21	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
1,2-etandiol	107-21-1	5 %	H302
akrylatemulsion	25036-16-2	≤50 %	
(akrylsyra)	79-10-7		H226, H302, H312, H314, H332, H400
(butylakrylat)	141-32-2		H226, H315, H317, H319, H335
(metakrylat)	7779-31-9		R36/37/38

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(styren)	R H1 100-42-5		H226, H315, H319, H332, H361d, H372
dipropylenglykolmonometyleter	34590-94-8	<1 %	
DPHP (di(2-propylheptyl) ftalat)	53306-54-0	≤10 %	
kalciumpkarbonat	471-34-1	≤50 %	

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	
TVOC 26:		Energiutvinning:	
Formaldehyd:		Deponering:	
Uppfyller E0:		Avfallsslag:	08 04 10
Uppfyller E1:		Farligt avfall:	-
Uppfyller M1:			
Uppfyller M2:			
Uppfyller CARB1:			
Uppfyller CARB2:			
EMICODE:			

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd: 25-30 år
Post-consumer:	

Faropiktogram

Klassning av produkten

Faroangivelser: EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt

Bedömd: 2018-10-29 av Michael Seitov

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-W8ECMMDJ

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

Förklaringar

(R) Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.

R Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.

Förklaringar

(H1)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H1	Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(ämnasnamn)	Ett ämnasnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H361d	Misstänkts kunna skada det ofödda barnet
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden