

RENOLIT GREASEWAY CAH 92

Smörjfett

Produktbeskrivning

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 är ett högkvalitativt, vattenfritt, kalciumförtvålat smörjfett med god vattenbeständighet avsett för tungt belastade glid- och rullningslager. Produkten ger möjlighet till förlängda smörjintervaller.

Användningsområden

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 rekommenderas för smörjning av t.ex. chassi-, entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner samt vattenpumpar och liknande. Produkten rekommenderas även inom industriella applikationer där det krävs ett vattenbeständigt smörjfett med korrosionsskyddande egenskaper. RENOLIT GREASEWAY CAH 92 ger möjlighet till förlängda smörjintervaller på grund av optimerade egenskaper och prestanda. Produkten rekommenderas inom temperaturområdet -30°C till +120°C, max +130°C. Lämpligt upp till 2/3 av varvtalsgränsen enligt SKF:s huvudkatalog.

Egenskaper och fördelar

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 har extremt god vattenbeständighet och optimerade korrosionsskyddande egenskaper. Produkten har mycket god vidhäftning till underlaget även vid översköljning med vatten. RENOLIT GREASEWAY CAH 92 har god mekanisk stabilitet och innehåller speciella tillsatser som skyddar effektivt mot slitage och höga belastningar. RENOLIT GREASEWAY CAH 92 är lätt pumpbar i de flesta moderna centralsmörjningssystem, trots den relativt höga basoljeviskositeten.

Klassificering

ISO 6743: L-XC(F)CIB2

DIN 51502: KP2K-30

Hantering och förvaring

Undvik hudkontakt. Rengör med tvål och vatten vid hudkontakt. Lämna begagnat fett till en miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på www.fuchs.com/se eller vid förfrågan.

Typiska data RENOLIT GREASEWAY CAH 92

Egenskaper	Värde	Enhet	Metod
NLGI-nummer	2	-	ASTM D 217
4-ball, WL	3200	N	DIN 51350:4
Basoljeviskositet vid 100 °C	95	mm ² /s	ASTM D 7152
Basoljeviskositet vid 40 °C	1370	mm ² /s	ASTM D 7152
Penetration, bearbetad 60 stämpelslag	265-295	mm/10	ISO 2137
Vattenbeständighet vid 90 °C	0-90	-	DIN 51807:1

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN ABs erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation.

Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg.

Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla.

Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB.
© FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB. All rights reserved.