



SÄKERHETS DATABLAD

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH)

High performance front fork fluid

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: High performance front fork fluid
Artikelnummer: 01330
UFI-kod: 7KUH-602W-7006-J5AM

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användning som det avråds ifrån:

Avsedd användning: Smörjmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare/Leverantör: ÖHLINS RACING AB
Box 722
194 27 Upplands Väsby
Telefon +46 8 590 025 00

E-post info@ohlins.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

I nödläge ring 112 (Begär Giftinformation)
Vid mindre brådskande ärenden kontakta Giftinformationscentralen 010-4566700

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP

Fara vid aspiration, Kategori 1, H304
Farligt för vattenmiljö – fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori Kronisk 3A, H412

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP



Faropiktogram

Signalord

Fara

Innehåll

Smörjolja (petroleum), C₁₅₋₃₀, vätebehandlade neutrala oljebaserade

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P273 Undvik utsläpp till miljön

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

P331 Framkalla INTE kräkning

P405 Förvaras inlåst

P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

2.3 Andra faror

Hantering av mineralolje- och kemikalie-produkter är inte kännetecknad av särskild fara såvida normala försiktighetsåtgärder enligt hanteringsföreskrifter (stycke 7) och skyddsutrustning (stycke 8) följs. Produkten får inte okontrollerat spridas i omgivningen.

Ämnena uppfyller ej PBT- eller vPvB-kriteriet enligt förordning (EU) 1907/2006, bilaga XIII.

Blandningen innehåller inte ämnen i $\geq 0,1\%$ som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Allmän information: Blandning av högraffinerade mineraloljor och additiv.

Farliga komponenter	CAS-nr/ EG-nr	REACH-regnr Indexnr	Halt %	Klassificering
Smörjolja (petroleum), C ₁₅₋₃₀ , vätebehandlade neutrala oljebaserade	72623-86-0 276-737-9	01-2119474878-16 649-482-00-x	50-<100	Asp Tox.1; H304*
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7 265-157-1	01-2119484627-25 649-467-00-8	1.0-<10	Asp Tox.1; H304*
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta paraffiniska	64741-89-5 265-091-3	01-2119487067-30 649-455-00-2	1.0-<10	Asp Tox.1; H304*
Aminfosfat	68603-74-7 271-672-2	01-2120810847-50 -	0.10- <0.25	Acute Tox. 4; H302, Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1 ;H318, Aquatic Acute 1; H400
Antioxidant, fenolisk	128-39-2 204-884-0	01-2119490822-33 -	0.10- <0.20	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410
Alkylamin	1219010-04-4 629-719-3	01-2119487014-41 -	0.10- <0.20	Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1B; H314, Eye Dam. 1; H318; STOT RE 1; H372, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410, M-faktorer (aquatic acute): 10; M-faktorer (aquatic chronic): 1
Alkylaminderivat	1307863-78-0 800-362-7	01-2119974117-33 -	0.10- <0.20	Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT RE 2; H373, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 2; H411; M-faktorer (aquatic acute): 10; M-faktorer (aquatic chronic): 1

*ANM: De högraffinerade mineraloljorna och naftadestillaten i våra produkter innehåller enligt IP 346 ett DMSO-extrakt på mindre än 3 % (w/w) och är enligt anmärkning L/ anmärkning N, bilaga VI i förordningen EU 1272/2008 inte klassificerade som cancerframkallande.

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell: Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

Inandning: Tillförsel av frisk luft, kontakta läkare vid besvär.

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.

Förtäring:

Kontakta läkare eller giftinformationscentralen omedelbart. Skölj munnen. Ge aldrig vätska till en medvetslös person. Om kräkning uppstår håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Om materialet intas, kan det aspireras i lungorna och framkalla kemisk lunginflammation. Behandla på lämpligt sätt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Kontakta läkare om symptom uppträder.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle innehållande ytaktivt ämne eller alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel: Vatten med full stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter. Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förhindra yttlig spridning (t.ex. genom uppdämning eller oljespärar). Miljöchefen skall underrättas om allt större spill. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt. Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se Avsnitt 8 för anvisningar om personlig skyddsutrustning. Information beträffande säker hantering, se Avsnitt 7. Information beträffande avfallshantering, se Avsnitt 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik bildning av aerosol. Man ska inte äta, dricka eller röka vid arbete med produkten. Arbeta efter normala försiktighetsåtgärder vid hantering av mineroljeprodukter eller kemikalier. Följ god kemikaliehygien. Ventilationen skall vara effektiv.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras inlåst. Lokala föreskrifter avseende hantering och lagring av vattenförorenande produkter måste följas. Värm inte till temperaturer nära flampunkten.

7.3 Specifik slutanvändning

Se identifierade användningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Gäller för Sverige. Uppgifter från AFS 2023:14.

Ingående ämnen	ppm	mg/m ³	Intervall	Kategori	Anmärkningar
Oljedimma, oljerök	-	1		NGV	
Oljedimma, oljerök	-	3		KGV	
Damm dimma-organisk	-	5		NGV	AFS 2023:14

(inhalerbar fraktion)					
-----------------------	--	--	--	--	--

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ventilationen skall vara effektiv. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

8.2.2 Personlig skyddsutrustning

Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iaktas.

8.2.2.1 Ögonskydd

Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon (EN 166). Undvik kontakt med huden och ögonen. Skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas. Skyddsglasögon eller ansiktsskydd skall användas vid risk för stänk.

8.2.2.2 Handskydd

Material: Nitrilbutylgummi (NBR).
Minsta permeationstid: ≥ 480 min
Rekommenderad materialtjocklek: $\geq 0,38$ mm

Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. Lämpliga handsktyper enligt EN standard 374 kan anvisas av handskleverantören. Förebyggande hudskydd genom användning av hudskyddssalva. Skyddshandskar: Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

Övrigt hudskydd

Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna. Använd lämpliga skyddskläder.

8.2.2.3 Andningsskydd

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Annars använd andningsskydd enligt EN standard 149 (A-P3) vid risk för dimbildning.

8.2.2.4 Termisk fara

Några kända termiska faror föreligger inte.

8.2.3 Begränsning av miljöexponering

Minimera utsläppet till miljön. Information om åtgärder vid oavsiktligt utsläpp finns i Avsnitt 6.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a	Fysikaliskt tillstånd	Vätska
b	Färg	Gul
c	Lukt/luktröskel	Karakteristisk
d	Smältpunkt/frys punkt	-42°C
e	Kokpunkt eller Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	>270°C
f	Brandfarlighet	Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt
g	Nedre och övre explosionsgräns	Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt
h	Flampunkt	168°C (DIN EN ISO 2592)
i	Självantändningstemperatur	>270°C
j	Sönderdelningstemperatur	Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt
k	pH-värde	Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt
l	Kinematisk viskositet	20 mm ² /s (40°C, DIN EN ISO 3104)
m	Löslighet i vatten	Olöslig i vatten
n	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt
o	Ångtryck	Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt
p	Densitet och/eller relativ densitet	0.85 g/cm ³ vid 15°C (DIN EN ISO 12185)
q	Relativ ångdensitet	Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt
r	Partikelegenskaper	Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt

9.2 Annan information

Inga ytterligare farliga fysiska egenskaper eller brandfarlighet finns hos produkt.

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid ändamålsenlig användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid ändamålsenlig användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Stabil vid ändamålsenlig användning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Stabil vid ändamålsenlig användning.

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra giftiga gaser eller ångor.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Inga toxikologiska tester har utförts på produkten.

Klassificeras inte som akut toxisk på basis av tillgängliga data och ATE beräkningar.

ATE_{oral}: >2000 mg/kg

ATE_{dermal}: >2000 mg/kg

ATE_{inhalation}: >5.0mg/l

Farliga komponenter CAS-nr	Värdetyp	Värde	Exponeringsväg	Exponeringstid	Art	Metod
Smörjolja (petroleum), C ₁₅₋₃₀ , vätebehandlade neutrala oljebaserade	LD50	>5001 mg/kg	Oral		Råtta	
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	LD50	>5000 mg/kg	Oral		Råtta	
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta paraffiniska	LD50	>5000 mg/kg	Oral		Råtta	
Antioxidant, fenolisk	LD50	8 697 (>5000) mg/kg	Oral		Råtta	
Alkylamin	LD50	301-2000 mg/kg	Oral		Råtta	
Alkylaminderivat	LD50	>5000 mg/kg	Oral		Råtta	
Smörjolja (petroleum), C ₁₅₋₃₀ , vätebehandlade neutrala oljebaserade	LD50	>5000 mg/kg	Dermal		Kanin	
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	LD50	>5000 mg/kg	Dermal		Kanin	
Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta paraffiniska	LD50	>5000 mg/kg	Oral		Kanin	

Antioxidant, fenolisk	LD50	>5000 mg/kg	Dermal		Kanin	
Smörjoljor (petroleum), C ₁₅₋₃₀ , vätebehandlade neutrala oljebaserade	LC50	>5.53 mg/l damm och dimma	Inhalation	4h	Råtta	
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	LC50	>5 mg/l	Inhalation	4h	Råtta	

Akut toxicitet:

Frätande/irriterande på huden:

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Luftvägs- hudsensibilisering:

Mutagenitet i könsceller:

Cancerogenitet:

Reproduktionstoxicitet:

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:

Fara vid aspiration:

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Inte klassificerat

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

11.2 Information om andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen i $\geq 0,1\%$ som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriteriet för möjliga skadliga inverknings på människan och möjliga symptom.

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Blandningen klassificeras som: skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Farliga komponenter CAS-nr	Värdetyp	Värde	Exponeringsväg	Exponeringstid	Art	Metod
Smörjoljor (petroleum), C ₁₅₋₃₀ , vätebehandlade neutrala oljebaserade	LC50	>100 mg/l	Vatten	96 h	Fisk	
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	LC50	>101 mg/l	Vatten	96 h	Fisk	
Antioxidant, fenolisk	LC50	0.11 mg/l	Vatten	96 h	Fisk	
Alkylamin	LC50	>0.11-1 mg/l	Vatten	96 h	Fisk	
Alkylaminderivat	LC50	>0.1-1 mg/l	Vatten	96 h	Fisk	

Smörjolja (petroleum), C ₁₅₋₃₀ , vätebehandlade neutrala oljebaserade	LC50	>10 000 mg/l	Vatten	48 h	Daphnia	
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	LC50	>10 000 mg/l	Vatten	48 h	Daphnia	
Antioxidant, fenolisk	LC50	0.45 mg/l	Vatten	48 h	Daphnia	
Alkylamin	LC50	>0.011- 0.1 mg/l	Vatten	48 h	Daphnia	
Alkylaminderivat	LC50	>0.1-1 mg/l	Vatten	48 h	Daphnia	
Smörjolja (petroleum), C ₁₅₋₃₀ , vätebehandlade neutrala oljebaserade	EC50	>100 mg/l	Vatten	72 h	Alg	
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	EC50	>100 mg/l	Vatten	72 h	Alg	
Antioxidant, fenolisk	EC50	3.6 mg/l	Vatten	72 h	Alg	
Alkylamin	EC50	>0.011- 0.1 mg/l	Vatten	72 h	Alg	
Alkylaminderivat	EC50	>0.1-1 mg/l	Vatten	72 h	Alg	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Alkylamin Lätt biologiskt nedbrytbart
Alkylaminderivat. Lätt biologiskt nedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena uppfyller ej PBT- eller vPvB-kriteriet enligt förordning (EU) 1907/2006, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inte ämnen i $\geq 0,1\%$ som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Avfallsmaterial måste bortskaffas enligt avfallsförordning (2020:614) samt enligt övriga nationella och lokala bestämmelser. Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt. Vid lagring av begagnade produkter skall spilloljekategorier och blandningsbestämmelser iakttas.

Bortskaffa avfallet och resterna i enlighet med lokala myndigheternas krav. Begagnad produkt ska, av slutanvändaren, betraktas som farligt avfall och tilldelas en lämplig avfallskod. Koden som anges nedan ska ses som ett förslag.

Förslag på EWC-kod

13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor.

AVSNITT 14. Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). CLP förordningen (EG) nr 1272/2008 med senaste ändringar 24-10-23.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/

Europa kommissionens EU 2020/878 angående tillägg i REACH appendix II.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om gränsvärden från luftvägsexponering i arbetsmiljön AFS 2023:14.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.
Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna produkt har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning utförts.

AVSNITT 16. Annan information

Version 5.1

Avsnitt 3: Tre CAS-nummer tidigare version har ersatts av sex nya CAS-nummer, men inte ändrat CLP klassningen totalt för produkt, eller etikett (Avsnitt 2 oförändrad).

Extra rådata har förts in i Avsnitt 8, 11, 12 och nya referenser i Avsnitt 15, samt fler H-fraser i Avsnitt 16.

Uppdateringar av detta säkerhetsdatablad

H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatabladet är framtaget och granskat av Chemgroup Scandinavia AB.
