

CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Kraftfullt rengöringsmedel utan klor

Ref. : 10113



1. ALLMÄN BESKRIVNING

Kraftigt rengörings- och avfettningsmedel för mekanisk utrustning. Löser upp och avlägsnar olja, fett, vax, smuts och andra föroreningar som orsakar fel. Snabbtorkande för korta ingrepp och för att minimera tiden för driftstopp. Lämnar inga rester.

2. EGENSKAPER

- Tränger igenom och under smutsen. Angriper förhårdnad smuts.
- Snabb avdunstning för att minimera driftsafbrotten.
- Enkel rengöring "på plats". Lämnar inga rester.
- Inte korrosiv eller missfärgande.
- Användbar på de flesta plaster, beläggningar och gummimaterial (testa före användning). Luktat mycket lite.
- Utrustad med 360 graders (spraya upp och ned) sprayventil och förlängningsrör för extra bekvämlighet.
- Aerosolen innehåller en brandsäker drivgas av CO₂ vilket ger ett aktivt produktinnehåll på över 97 %.
- NSF-registrering: A8/K1
 - o registreringsnummer aerosol: 111201
 - o registreringsnummer bulk: 132248

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| • Elektriska motorer | • Mekaniska bromsar och kopplingar | • Tryckluftsverktyg |
| • Pumpar | • Materialhanteringsutrustning | • Stansar |
| • Generatorer | • Luftkonditioneringar och kompressorer | • Vajrar |
| • Lager | • Allmän avfettning och borttagning av olja | • Gaffeltruckar |
| • Kedjehjul | • Formar | • Kedjor |

Säkerhetsdatablad (MSDS) enligt förordning (EG) 1907/2006 artikel 31 och tillägg finns för alla produkter från CRC.


4. ANVISNINGAR

- Applicera rikligt och låt överskottet rinna av. Lufttorka eller torka av med en absorberande trasa. Upprepa om nödvändigt.
- Använd förlängningsröret för svåråtkomliga områden.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Kraftfullt rengöringsmedel utan klor

Ref. : 10113

- Omrörning accelererar rengöringen i avfettningsbad. Täck över badet när det inte används för att förhindra onödig avdunstning.
- Kan också användas genom att borsta eller gnida med en ren trasa.
- Kontrollera först att lösningsmedlet inte påverkar materialet. Testa på ett litet område om du är tveksam eller kontakta tillverkaren av utrustningen. Använd inte på känslig elektronisk utrustning.
- Sörj för god ventilation. Använd inte på spänningsförande utrustning.
- Skölj av med dricksvatten. Låt torka ordentligt och ventilerat innan utrustningen tas i bruk igen.

5. TYPISKA PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: färglös vätska, söttaktig lukt
Densitet (vid 20 °C)	: 0,808
Kokpunktsintervall	: 100–170 °C
Ångdensitet (luft = 1)	: 4
Fryspunkt	: < -30 °C
Avdunstningshastighet (eter = 1)	: 19
Flampunkt (sluten degel)	: 25 °C
Kauributanolvärde	: > 150
Hildebrand löslighetsparameter (beräknad)	: 8,206
Vätebindning (beräknat)	: 0,384
Fraktionerad polaritet (beräknad)	: 0,037
Viskositet (vid 20 °C, beräknad)	: 0,76 mPa.s
Ytspänning (vid 25 °C uppskattad)	: 23 mN/m
Kompatibilitet med plast	: dålig, testa före användning
Ozonnedbrytande potential (F11 = 1)	: 0.00

6. FÖRPACKNING

Aerosol:	12 x 500 ml
Bulk:	4 x 5 liter
	20 liter

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstått.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för den här produkten, så att du kan få eventuella framtida uppgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10113 08 0302 06
Datum : 11 March 2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

