

Tramlub F 234 Mod 2

Miljöanpassat flytfett. Biologiskt nedbrytbart.

Produktbeskrivning

Tramlub F 234 MOD 2 är ett beige-vitt flytfett baserat på en blandning av vegetabiliska och syntetiska oljor och med en oorganisk förtjockare. Produkten är fri från halogener och tungmetaller. Den innehåller även vidhäftningsförbättrare som fungerar speciellt bra på våta underlag.

Användningsområden

Tramlub F 234 MOD 2 är avsedd för miljöanpassad smörjning av rälflanker och hjulflänsar på all form av spårbunden trafik.


Applicering

Produkten sprayas sparsamt och exakt på rälflanker och hjulflänsar med lämpliga automatiska doseringsanläggningar.


Förpackningar

Burk 25kg. Fat 45kg-190kg.

- Temperaturområde: -25/+150°C.
- Mycket god vidhäftning, även på våta ytor.
- Mycket lätt att pumpa och spraya, även vid låga temperaturer.
- Mycket god vattenbeständighet.
- Mycket gott slitageskydd.
- Påverkar ej tätningsmaterial i NBR eller icke-järnmetaller.
- Mycket god vidhäftning på hjulflänsen, även vid höga hastigheter.
- Deutsche Bahn materialnr: 00106192.



Spårbunden trafik



Hjulflänsar o räls



Miljöanpassat

En produkt från:



LUBRITECH
Special Application Lubricants

Teknisk data

	Värde	Enhet	Testmetod
Färg	elfenben	-	-
Temperaturområde smörjer ned till	-25/+150 -40	°C °C	LLS 134
Basolja	semisyntetisk	-	-
Förtjockare	oorganisk	-	-
Fasta smörjämnen	vita	-	-
Pour Point basolja	<-25	°C	DIN ISO 3016
Obearbetad penetration, (@ -25°C/24 tim)	ca 310	1/10 mm	DIN ISO 2137
NLGI-klass	000	-	DIN 51818
Vattenresistens	1-60	steg	DIN 51807-1
Oljeutblödning (@+40°C/18tim)	5	%	DB-spec
Shell 4-ball, svetslast	3000/3200	N	DIN 51350-4
Almen Wieland skärningstest	>18	kN	LLS 060
Tannert friktionstest	0,13	-	LLS 063

LLS = LUBRITECH Laboratoriespecifikation

Typiska värden för aktuell produktion. Variationer
i egenskaperna kan förekomma.

Riskupplysning

Undvik långvarig/upprepad hudkontakt samt inandning
av oljedimma. För närmare information - se separat
säkerhetsdatablad.

*Informationen i detta datablad motsvarar såvitt vi känner till statusen
gällande vår kunskap och forskning. Den kan dock inte tas som en försäk-
ran eller garanti för produktens funktion i enskilda applikationer. Innan
kunden köper våra produkter måste han därför själv försäkra sig om att
respektive produkt är korrekt vald och ger det resultat han förväntar sig i
varje enskild applikation. Våra produkter uppdateras kontinuerligt. Vi för-
behåller oss därför rätten att när som helst, utan föregående information,
förändra innehållet i denna information.*

**I vårt eget labb kan vi analysera och ta fram
produkter som passar just din produktion och
dina behov. Fråga oss gärna!**

**Du kan alltid ladda ner de senaste produktbladen
och tekniska specifikationerna från vår hemsida:
www.gleitmo.se.**